

Best-Nr. / Typ

Beschreibung

**3840  
ZT 3840**

**Klingeltransformator ZT 3840 – kurzschlußfest durch PTC – zyklische Belastung – 3 TE**

Betriebsspannung 230 VAC 50 Hz  
Sekundärspannung 4 - 8 - 12 V  
Nennstrom 2 A  
mit Klemmenabdeckung  
mit Montageplatte  
plombierbar

Schutzart IP 20  
IP 30 (Wandmontage mit  
Klemmenabdeckungen)  
IP 40 (Schalttafeleinbau,  
Verteilereinbau)  
nach DIN EN 61 558-2-8  
für Normtrageschiene DIN EN 50 022  
Maße (LxTxH) 52,5 x 60 x 128




**3860  
ZT 3860**

**Klingeltransformator ZT 3860 – kurzschlußfest durch PTC – zyklische Belastung – 3 TE**

Betriebsspannung 230 VAC 50 Hz  
Sekundärspannung 12 - 12 - 24 V  
Nennstrom 3,3 - 1,67 A  
mit Klemmenabdeckung  
mit Montageplatte  
plombierbar

Schutzart IP 20  
IP 30 (Wandmontage mit  
Klemmenabdeckungen)  
IP 40 (Schalttafeleinbau,  
Verteilereinbau)  
nach DIN EN 61 558-2-8  
für Normtrageschiene DIN EN 50 022  
Maße (LxTxH) 52,5 x 60 x 128



**3550  
KT 3550**

**Klingeltransformator KT 3550 – kurzschlußfest durch Bauart 100% ED – 2 TE**

Betriebsspannung 230 VAC 50 Hz  
Sekundärspannung 4 - 8 - 12 V  
Nennstrom 1 - 1 - 0,67 A  
mit Klemmenabdeckung  
mit Montageplatte  
plombierbar

Schutzart IP 20  
IP 30 (Wandmontage mit  
Klemmenabdeckungen)  
IP 40 (Schalttafeleinbau,  
Verteilereinbau)  
nach DIN EN 61 558-2-8  
für Normtrageschiene DIN EN 50 022  
Maße (LxTxH) 35 x 60 x 128



**3590  
KT 3590**

**Klingeltransformator KT 3590 – kurzschlußfest durch PTC 100% ED – 2 TE**

Betriebsspannung 230 VAC 50 Hz  
Sekundärspannung 4 - 8 - 12 V  
Nennstrom 2 - 2 - 1,3 A  
mit Klemmenabdeckung  
mit Montageplatte  
plombierbar

Schutzart IP 20  
IP 30 (Wandmontage mit  
Klemmenabdeckungen)  
IP 40 (Schalttafeleinbau,  
Verteilereinbau)  
nach DIN EN 61 558-2-8  
für Normtrageschiene DIN EN 50 022  
Maße (LxTxH) 35 x 60 x 128



**3600  
KT 3600**

**Klingeltransformator KT 3600 – kurzschlußfest durch PTC 100% ED – 2 TE**

Betriebsspannung 230 VAC 50 Hz  
Sekundärspannung 24 V  
Nennstrom 0,67 A  
mit Klemmenabdeckung  
mit Montageplatte  
plombierbar

Schutzart IP 20  
IP 30 (Wandmontage mit  
Klemmenabdeckungen)  
IP 40 (Schalttafeleinbau,  
Verteilereinbau)  
nach DIN EN 61 558-2-8  
für Normtrageschiene DIN EN 50 022  
Maße (LxTxH) 35 x 60 x 128

