



FLACHDOSE

# U 71 FD

## U 71 FD

### Flachdose

71 x 71 x 38 mm

Artikelnummer: 97103501

Flachdose für Betoneinbau, flache Bauform für extrem dünne Wände, 2 Schraubdomes mit Schraubabstand 60 mm, kombinierbar im Normabstand 71 mm, vollisolierter Leitungsübergang, geeignet für alle Schalungsarten und Gegenschalung

mit glatter Stirnseite für Nagel- und Klebefestigung



## Technische Daten

### Abmessungen

|         |       |
|---------|-------|
| Breite: | 71 mm |
| Länge:  | 71 mm |
| Höhe:   | 38 mm |

### Werkstoff

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| Kasten: | Polypropylen, Copolymer |
| Deckel: | Polypropylen, Copolymer |

### Einführungen

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| mögliche Rohreinführungen: | 2 x bis Ø 20 mm |
|----------------------------|-----------------|

## Zubehör

|                               |
|-------------------------------|
| VD 75 - Verschlussdeckel      |
| ANSW - Anschweisschraube      |
| ES-10 - Einbauschraube        |
| ES-18 - Einbauschraube        |
| ES-25 - Einbauschraube        |
| GWB - Gewindeboden            |
| HW VD-60 - Verschlussdeckel   |
| IBT LZA-18 - Stanzzange       |
| IBT LZA-23 - Stanzzange       |
| IBT LZA-OE - Stanzzange       |
| IBT ST - Stopfen              |
| IBT STE-LST/14 - Stanzeinsatz |
| IBT STE-LST/18 - Stanzeinsatz |
| IBT STE-LST/23 - Stanzeinsatz |
| IBT STE-LST/30 - Stanzeinsatz |
| IBT STE-LST/39 - Stanzeinsatz |



FLACHDOSE

## U 71 FD

### Weitere Eigenschaften

|                                  |                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Farbe:                           | sonstige                                    |
| Bestückung:                      | Ohne                                        |
| plombierbar:                     | Nein                                        |
| Bemessungsisolationsspannung AC: | 450 V                                       |
| Explosionsschutz:                | ohne                                        |
| Schwermetallfrei:                | Ja                                          |
| PVC-frei:                        | Ja                                          |
| Silikonfrei:                     | Ja                                          |
| Schutzart:                       | IP30 - nach EN<br>60529 / DIN VDE<br>0470-1 |
| Witterungsbeständigkeit:         | Ja                                          |
| Einführungen Gesamtzahl:         | 2                                           |
| Anreihbar:                       | Nein                                        |

### Umgebungsbedingungen

|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| Umgebungstemp. (minimal):                         | -25 °C |
| Umgebungstemp (maximal):                          | 40 °C  |
| Umgebungstemp. (24 Stunden):                      | 35 °C  |
| Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:                  | 50%    |
| Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C<br>(kurzfristig): | k.A.   |