

D0-Streifen-Abdeckung (01424)



Beschreibung

Artikel

Art.-Nr.: 01424
D0-Streifen-Abdeckung
E 18
1/3-fach, 36 mm breit

System

60Classic

Produktgruppe 01

Untergruppe 33

VE 10

EAN 4021267014247

Katalogseite 2018 : 3.18

eCl@ss 6.1 27142116
eCl@ss 7.1 27142116
ETIM 4.0 EC001638
ETIM 5.0 EC001638

Zulassungen

Standards

IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-3:2010 + A1:2013

Approbationen

Germanischer Lloyd



Produktdaten

Angaben IEC

Standards

IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-3:2010 + A1:2013

Elektrische Werte

Kurzschlussfestigkeit: entfällt, da das Produkt keine stromführenden Teile beinhaltet oder trägt bzw. im Kurzschlussfall nicht beansprucht wird

Mechanische Werte

B x H x T: 36 x 200 x 12
Gewicht: 3.1 kg/100
Poligkeit: 3-polig


Werkstoffeigenschaften

Abdeckung: temperaturbeständig bis 125°C,
selbstverlöschend nach UL 94,
Kriechstromfestigkeit CTI 600

Hinweise

Beschriftungsfelder ober- und unterhalb der Sicherung, 1 1/3 breite Abdeckung für Sockel E18 bei Dauerbelastung ab 35 A.

Zubehör




01058

CUSTO® 60Classic
D0-Reiter-Sicherungssockel, 36mm
für Schiene 10 mm
E 18 / 3P



01104

D02-Schraubkappe, Porzellan
400 V
E 18




01498

CUSTO® 60Classic
D0-Reiter-Sicherungssockel, 36mm
mit Distanzstreifen
E 18 / 3P




31006

D02-Schraubkappe, Kunststoff
400 V
E 18



31104

D02-Schraubkappe, Kunststoff, mit Reduzierfeder für D01
400 V, mit Prüfloch
E 18



79663

Berührungsschutzabdeckung
seitlich ansteckbar
für Streifenabdeckungen