

Nicht-isolierte Flachsteckverbindungen

Nicht-isolierte Flachsteckhülsen



■ Für fein- und feinstdrähtige Leiter

Eigenschaften

- Gesamtquerschnitt: 0,5 - 6 mm²
- Nach DIN 46247 Teil 1 - 3 und ähnliche Ausführungen
- Mit Rillenprägung für verbesserte Kontakteigenschaften

Werkstoff


- CuZn (Messing)

Oberfläche

- Verzinkt

Bestellinfo

- * = Dieser Artikel ist auch in der Ausführung Stahl vernickelt lieferbar; Artikel-Nummer-Zusatz "ST"



[Artikel](#)

Nennquerschnitt:

[Alle](#) | [0,5-1](#) | [1,5-2,5](#) | [4-6](#)

Nennquerschnitt	Steck- dicke	Steck- breite	Nenngröße nach DIN	Artikel- Nr.	Abm. mm für a1	Abm. mm für a2	Abm. mm für l1	Abm. mm für l2	Abm. mm für l3	Abm. mm für s	Gewicht/ 100 St. ~ kg	VE/Σ
0,5-1	0,5	2,8	--	18251	5,0	2,8	12,5	5,0	3,3	0,30	0,025	100
0,5-1	0,8	2,8	--	18251A	5,5	2,5	12,5	5,0	3,3	0,30	0,025	100
0,5-1	0,8	2,8	B 2,8-1	18201A	5,5	2,5	14,0	6,3	3,3	0,25	0,025	100
0,5-1	0,5	4,8	--	18202	6,0	3,4	15,6	6,0	3,8	0,35	0,050	100

0,5-1	0,8	4,8	4,8-1	18203	6,0	3,4	15,6	6,0	3,8	0,35	0,050	100
0,5-1	0,8	6,3	6,3-1	1720	8,5	4,5	19,0	7,4	4,0	0,45	0,085	100
1,5-2,5	0,8	4,8	4,8-2,5	18303	6,0	3,4	15,6	6,0	3,8	0,35	0,055	100
1,5-2,5	0,8	6,3	6,3-2,5	*1730	8,5	4,5	19,0	7,4	4,0	0,45	0,082	100
4-6	0,8	6,3	6,3-6	*1750	8,5	4,5	19,0	7,4	4,0	0,45	0,100	100