

1 isolierte und nicht isolierte Aderendhülsen nach DIN: 16 - 25 - 35 mm<sup>2</sup>

optimierte Pressform; besonders geeignet für ausgedünnte, feindrähtige Leiter nach IEC 228

2	Presszange komplett mit Einsatz	220	1	10 6140
	Pressprofileinsätze lose, Trapezpressung		1 Paar	10 2006



3 isolierte und nicht isolierte Aderendhülsen nach DIN: 25 und 50 mm<sup>2</sup>

optimierte Pressform; besonders geeignet für ausgedünnte, feindrähtige Leiter nach IEC 228

4	Presszange komplett mit Einsatz	220	1	10 6142
	Pressprofileinsätze lose, Trapezpressung		1 Paar	10 2007



5 geschirmte Modularstecker, 8-polig, RJ 45 CAT.5 (8P8C), Bauart CIMCO (F236Q)

6	Presszange komplett mit Einsatz	220	1	10 6201
	Pressprofileinsätze lose		1 Paar	10 6217



7 geschirmte Modularstecker, 8-polig, RJ 45 CAT.5 (8P8C), Bauart HIROSE (2Q1)

8	Presszange komplett mit Einsatz	220	1	10 6202
	Pressprofileinsätze lose		1 Paar	10 6215



9 geschirmte Modularstecker, 8-polig, RJ 45 CAT.5/6 (8P8C), Bauart Stewart Stamping (2S)

10	Presszange komplett mit Einsatz	220	1	10 6203
	Pressprofileinsätze lose		1 Paar	10 6216



11 BNC-/TNC-Koaxialstecker RG 55, RG 58, RG 59, RG 62, RG 174, RG 8279, LWL (3A4)

12	Presszange komplett mit Einsatz	220	1	10 6138
	Pressprofileinsätze lose, Sechskantpressung		1 Paar	10 6218



13 LWL-Stecker mit Rundcrimpung, z. B. für SC-/AMP-SMA-/FC-/PC-Stecker (F1)

14	Presszange komplett mit Einsatz	220	1	10 6156
	Pressprofileinsätze lose, Rundpressung		1 Paar	10 6213

15 LWL-Stecker mit Sechskantcrimpung, z. B. für 3M-ST, AT&T-ST, AMP-SMA-Stecker (3F2)

16	Presszange komplett mit Einsatz	220	1	10 6158
	Pressprofileinsätze lose, Sechskantpressung		1 Paar	10 6214

17 lose Pressprofileinsätze für ungeschirmte Modularstecker (Westernstecker) (28P)

18	6-polig, RJ 11 (6P4C), RJ 12 (6P6C)		1 Paar	10 6211
	8-polig, RJ 45 (8P8C)		1 Paar	10 6212



Beachten Sie bitte unsere Presszangen-Sortimente auf den Seiten 219 + 222.



## Automatische Crimpzange für gedrehte Industriesteckkontakte

Automatische Crimpzange für gedrehte Industriesteckkontakte (z.B. Harting, ILME, Phoenix, Amphenol, Walther, HTS, Contact, Weidmüller)

19	2,5 mm <sup>2</sup>		1	10 6122
	0,35 - 1,5 mm <sup>2</sup>		1	10 6124
	0,14 - 0,5 mm <sup>2</sup>		1	10 6126



## Anlegewerkzeuge für LSA-Plus-Klemmen

Löt-, schraub- und abisolierfreies Anschließen und automatisches Abschneiden von Leitern mit 0,5 bis 0,8 mm ø (AWG 24 bis 20) an Schneidklemmen in Anschlussdosen und Patchpanels, Profiausführung mit Drucksensor für optimale Einpresskraft, 2 Ausziehhaken

Modell ECONOMY

21			1	11 8017
----	--	--	---	---------

Modell KRONE, Drucksensor und Abschneidfunktion abschaltbar

22			1	11 8018
----	--	--	---	---------



## Crimpzange für Koaxialstecker BNC/TNC

Ratschenmechanik, hebelübersetzt, mit nachstellbarer Sperrvorrichtung (Druckpunktentriegelung),

für Datenstecker zu RG 58/RG 59/RG 62/RG 174,

Crimpmaße: 1,72 mm (0.068") - 4,75 mm (0.187") - 5,41 mm (0.213") - 6,48 mm (0.255")

23		220	1	10 6138
----	--	-----	---	---------

