

	Ausführung	Größe mm	VE	Artikelnr.	
1					
2	isolierte und nicht isolierte Aderendhülsen nach DIN: 0,5 - 0,75 - 1,5 - 2,5 - 4 - 6 - 10 - 16 mm ² , AWG: 22 - 20 - 16 - 14 - 12 - 10 - 8 - 6				
3		Presszange komplett mit Einsatz Pressprofileinsätze lose, Trapezpressung	230 ZAE AE	1 1 Paar	10 6120 10 2001
4	isolierte und nicht isolierte Aderendhülsen nach DIN: 16 - 25 - 35 mm ² optimierte Pressform; besonders geeignet für ausgedünnte, feindrähtige Leiter nach IEC 228				
5		Presszange komplett mit Einsatz Pressprofileinsätze lose, Trapezpressung	230 ZAE AE	1 1 Paar	10 6140 10 2006
6	isolierte und nicht isolierte Aderendhülsen nach DIN: 25 und 50 mm ² optimierte Pressform; besonders geeignet für ausgedünnte, feindrähtige Leiter nach IEC 228				
7		Presszange komplett mit Einsatz Pressprofileinsätze lose, Trapezpressung	230 ZAE AE	1 1 Paar	10 6142 10 2007
8	geschirmte Modularstecker, 8-polig, RJ 45 CAT.5 (8P8C), Bauart CIMCO (F236Q)				
9		Presszange komplett mit Einsatz Pressprofileinsätze lose	230	1 1 Paar	10 6201 10 6217
10	geschirmte Modularstecker, 8-polig, RJ 45 CAT.5 (8P8C), Bauart HIROSE (2Q1)				
11		Presszange komplett mit Einsatz Pressprofileinsätze lose	230	1 1 Paar	10 6202 10 6215
12	geschirmte Modularstecker, 8-polig, RJ 45 CAT.5/6 (8P8C), Bauart Stewart Stamping (2S)				
13		Presszange komplett mit Einsatz Pressprofileinsätze lose	230	1 1 Paar	10 6203 10 6216
14	BNC-/TNC-Koaxialstecker RG 55, RG 58, RG 59, RG 62, RG 174, RG 8279, LWL (3A4)				
15		Presszange komplett mit Einsatz Pressprofileinsätze lose, Sechskantpressung	230	1 1 Paar	10 6138 10 6218
16	LWL-Stecker mit Rundcrimpung, z. B. für SC-/AMP-SMA-/FC-/PC-Stecker (F1)				
17		Presszange komplett mit Einsatz Pressprofileinsätze lose, Rundpressung	230	1 1 Paar	10 6156 10 6213
18	LWL-Stecker mit Sechskantcrimpung, z. B. für 3M-ST, AT&T-ST, AMP-SMA-Stecker (3F2)				
19		Presszange komplett mit Einsatz Pressprofileinsätze lose, Sechskantpressung	230	1 1 Paar	10 6158 10 6214
20	lose Pressprofileinsätze für ungeschirmte Modularstecker (Westernstecker) (28P)				
21		6-polig, RJ 11 (6P4C), RJ 12 (6P6C) 8-polig, RJ 45 (8P8C)		1 Paar 1 Paar	10 6211 10 6212

Beachten Sie bitte unsere Presszangen-Sortimente auf den Seiten 265 + 268.

Automatische Crimpzange für gedrehte Industriesteckkontakte

automatische Crimpzange für gedrehte Industriesteckkontakte (z.B. Harting, ILME, Phoenix, Amphenol, Walther, HTS, Contact, Weidmüller)

2,5 mm ²	1	10 6122
0,35 - 1,5 mm ²	1	10 6124
0,14 - 0,5 mm ²	1	10 6126

Anlegewerkzeuge für LSA-Plus-Klemmen

löt-, schraub- und abisolierfreies Anschließen und automatisches Abschneiden von Leitern mit 0,5 bis 0,8 mm ø (AWG 24 bis 20) an Schneidklemmen in Anschlussdosen und Patchpanels, Profiausführung mit Drucksensor für optimale Einpresskraft, 2 Ausziehhaken

Modell ECONOMY

	1	11 8017
--	---	---------

Modell KRONE, Drucksensor und Abschneidfunktion abschaltbar

	1	11 8018
--	---	---------