

DATENBLATT

TXL25

Flex leicht 25 2221-2 hgr



Beschreibung

Biegsames Elektroinstallationsrohr für leichte mechanische Beanspruchung, hellgrau ähnlich RAL 7035, gewellt, aus PVC-hart. Geprüft nach ÖVE/ÖNORM EN 61386-22, Klassifizierung EN 2221 2, Scheiteldruckfestigkeit >320N, Temperaturbereich -5° bis +60°C, Lieferform 50m bzw. 25m Ringe, Verwendung: universelles Isolierrohr, flexibel, für Auf und Unterputzinstallation

PRODUKTDDETAILS

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Auf Holz | Ja |
| Aufputz | Ja |
| Ausführung flammwidrig | Ja |
| Außendurchmesser | 25 mm |
| Betoninstallation | Nein |
| Biegeverhalten | flexibel (gewellt) |
| Druckfestigkeitsklasse | leicht (Klasse 2) |
| Erdreich | Nein |
| Farbe | sonstige |
| Halogenfrei | Nein |
| Hochgleitfähige Innenschicht | Nein |
| Hohlwand | Nein |
| Innendurchmesser | 18 mm |
| Installation im Freien | Nein |
| Maschinen und Anlageninstallation | Nein |

Pipelife Austria GmbH & Co KG
Wienerbergerplatz 1
1100 Wien, Austria
Tel: +43 2236 6702-0
office@pipelife.at
www.pipelife.at



| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Mit Muffe | Nein |
| Schlagfestigkeit | leicht (Klasse 2) |
| Temperatureinsatzbereich | -5°C bis +60°C |
| Unterflurinstallation (Estrich) | Nein |
| Unterputz | Ja |
| Werkstoff | PVC |