



Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder mit justierbarer Helligkeit und Abfallverzögerung von 30 Sekunden bis 10 Minuten, frontseitiger Schiebeschalter „Ein/Aus/Automatik“ – Schließkontakt 6A (ohmsch), Stromversorgung 230V a.c. (3-Leiteranschluss), Eingang für ext. Steuerkontakt – 2-modulig, Farbe: Tech

**Best.-Nr. NT4432**

## Eigenschaften

<b>Kurzbezeichnung:</b> LIGHT TECH BEWEGUNGSMELDER 2M	<b>Geeignet für drahtlose Übertragung:</b> 0	<b>Nennspannung:</b> 230
<b>Serie:</b> LivingLight	<b>Fernbedienbar:</b> 1	<b>Min. Einschaltdauer:</b> 30
<b>Hersteller:</b> BTicino	<b>Ansprechempfindlichkeit einstellbar:</b> 1	<b>Max. Einschaltdauer:</b> 10
<b>Rabattgruppe:</b> B20	<b>Ansprechhelligkeit einstellbar:</b> 1	<b>Erfassungswinkel horizontal:</b> 105
<b>EAN-Code:</b> 8012199433998	<b>Mit Signaleinheit:</b> 0	<b>Max. Schaltleistung:</b> 1380
<b>Gewicht (netto):</b> 0,076 Kg	<b>Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:</b> 0	<b>Temperatur:</b> 5 - 40
<b>Mindestabnahme menge verteiler:</b> 1	<b>Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:</b> 0	<b>Nebenstelleneingang:</b> 0
<b>Ausführung:</b> Bewegungsmelder	<b>Montageart:</b> Unterputz	<b>Alarmfunktion:</b> 0
<b>Konstantlichtregelung:</b> 0	<b>Werkstoff:</b> Kunststoff	<b>Breite:</b> 44
<b>HLK-Ansteuerung:</b> 0	<b>Werkstoffgüte:</b> Thermoplast	<b>Höhe:</b> 44
<b>Zwangsabschaltung:</b> 1	<b>Halogenfrei:</b> 0	<b>Tiefe:</b> 32
<b>Tierschneise:</b> 0	<b>Oberfläche:</b> sonstige	
<b>Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:</b> 0	<b>Ausführung der Oberfläche:</b> matt	
<b>Vernetzbar:</b> 0	<b>Farbe:</b> Silber	
<b>Optimale Montagehöhe:</b> 1.2	<b>RAL-Nummer (ähnlich):</b> 7035	
<b>Treppenhausüberwachung:</b> 0	<b>Transparent:</b> 0	
<b>Überbrückungsschalter:</b> 0	<b>Schutzart (IP):</b> IP20	
<b>Max. Reichweite zu einer Seite:</b> 6	<b>Spannungsart:</b> AC	
<b>Max. Reichweite frontal:</b> 6	<b>Frequenz:</b> 50 - 60	
<b>Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:</b> 3		

## Dokumente

**Katalog**  
Gesamtkatalog 2016/2017 - p.324



**Montagehinweis**  
B2893H.pdf

## Bilder

