



FI/LS, 40A, 300mA, LS-Kennlinie-B, 1p+N, FI-Char: A

**Typ** PKNM-40/1N/B/03-A-MW  
**Art.-Nr.** 236330  
**Katalog Nr.**

**Technische Daten nach ETIM 5.0**

Schutzschaltgeräte, Sicherungen, Reiheneinbau-/Aufbaugeräte (EG000020) / Kombination FI-Schalter/Leitungsschutzschalter (EC000905)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Fehlerstromschutzeinrichtung / Kombination FI-Schalter/Leitungsschutzschalter (ecl@ss8-27-14-22-07 [AFZ810011])			
Polzahl (gesamt)			2
Anzahl der abgesicherten Pole			1
Bemessungsspannung	V		230
Bemessungsstrom	A		40
Bemessungsfehlerstrom	A		0.3
Fehlerstrom-Typ			A
Energiebegrenzungsklasse			3
Bemessungsschaltvermögen nach EN 60898	kA		10
Bemessungsschaltvermögen nach IEC 60947-2	kA		0
Frequenz			50 Hz
Auslösecharakteristik			B
Mitschaltender Neutralleiter			ja
Überspannungskategorie			3
Verschmutzungsgrad			2
Breite in Teilungseinheiten			2
Einbautiefe	mm		70
Schutzart (IP)			IP20