

Allgemeine Informationen

Typ:	UA1-24
Bestellnummer:	1SAM201904R1001
EAN:	4013614320422
Katalogbeschreibung:	UA1-24 Unterspannungsauslöser
Beschreibung:	UA1-24 Unterspannungsauslöser 24V

Kategorien

Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Schalt- und Steuerungstechnik » Motorschutzschalter » Motorschutzschalter Zubehör

Bestelldaten

EAN:	4013614320422
Mindestbestellmenge:	1 Stück
Zolltarifnummer:	85365080

Verpackungsinformationen

Breite Verpackungseinheit 1:	93 mm
Länge Verpackungseinheit 1:	25 mm
Höhe Verpackungseinheit 1:	80 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:	0.11 kg
Menge Verpackungseinheit 1:	1 Stück

Abmessungen

Breite des Produkts:	18 mm
Höhe des Produkts:	90 mm
Tiefe des Produkts:	75.5 mm
Nettogewicht:	0.1 kg

Technische Daten

Bemessungssteuerspeisespannung (U _s):	AuCircuit 24 V AC AuCircuit 50 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (U _{imp}):	Hilfsstromkreis 6 kV
Bemessungsisolationsspannung (U _i):	690 V
Anschlussmöglichkeit-Hilfsstromkreis:	Starr 1/2x 1 ... 4 mm ² Feindrätig mit Aderendhülse 1/2x 0.75 ... 2.5 mm ² Feindrätig mit isolierter Aderendhülse 1x 0.75 ... 2.5 mm ² Feindrätig mit isolierter Aderendhülse 2x 0.75 ... 1.5 mm ² Feindrätig 1/2x 0.75 ... 2.5 mm ²
Anzugsdrehmoment:	Hilfsstromkreis 0.8 ... 1.2 N·m
Abisolierlänge:	Hilfsstromkreis 10 mm
Empfohlener Schraubendreher:	Pozidriv 2
Normen:	IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-1 UL 60947-1 UL 60947-4-1
Produktname:	Unterspannungsauslöser
Geeignet für Baureihe/Typ:	MS116 MS132
Geeignet für Produktklasse:	Motorschutzschalter

Umwelt

Umgebungstemperatur:	Betrieb -25 ... +60 °C Lagerung -50 ... +80 °C
RoHS Status:	Folgt EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen

Technische Daten UL/CSA

Anschlussmöglichkeit-Hilfsstromkreis UL/CSA:	Mehrdrätig 1/2x 16 ... 12 AWG Feindrätig 1/2x 16 ... 12 AWG
--	--

Zertifikate und Deklarationen

ABS Zertifikat:	1SAA963001-0101
BV Zertifikat:	1SAA963000-0202
cUL Zertifikat:	cUL_E137861
Datenblatt, technische Information:	1SBC100192C02-
Konformitätserklärung - CE:	1SAD938501-0191 1SAD938516-0060 1SAD938502-0188 1SAD938504-0183 1SAD938502-0190 1SAD938510-0125
DNV Zertifikat:	1SAA963001-0303
GL Zertifikat:	1SAA963001-0401 1SAA963000-0402
GOST Zertifikat:	1SAA937000-2703
LR Zertifikat:	1SAA963001-0502 1SAA918001-0501
RINA Zertifikat:	1SAA963000-0802
RoHS Information:	1SAA963001-4407
UL Zertifikat:	UL_E137861
Betriebs- und Montageanleitung:	2CDC131011M6802 2CDC131034M6801 2CDC131022M6802

Klassifizierungen

E-nummer:	3112021
ETIM 4:	EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
ETIM 5:	EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
ETIM 6:	EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
eClass:	7.0 27379201
UNSPSC:	39120000

