

# Datenblatt

Produktbezeichnung	<b>AKG</b>
Beschreibung	Abzweigkasten
Eigenschaften	geschlossene Seitenwände, mit Randdeckel, zur Verlegung auf Putz und unter Putz
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9010
Klassifizierungscode	AC 400 V



Normen: ÖVE/ÖNORM EN 60670-1:2014, ÖVE/ÖNORM EN 60670-22:2007



Einsatztemperatur	Schutzart (IP)	UV-Level*
-5 bis +60 °C	IP30	L2

Art. Nr.	Maße Ø/LxB x T	Für Rohrdurchmesser	Kleinpackung	Großpackung
719 719	100 x 100 x 45 mm	-	50 St	1750 St
722 722	150 x 150 x 65 mm	-	25 St	875 St
724 724	200 x 200 x 70 mm	-	12 St	288 St
727 727	400 x 200 x 70 mm	-	5 St	90 St
726 726	400 x 400 x 70 mm	-	4 St	72 St

Merkmal	
Halogenfrei	Nein
Anreihbar	Nein
Anzahl der Einführungen	-
Art der Gehäusedurchführung	ohne
Bestückung	ohne
Ausführung Deckel	Montagedeckel
Explosionsgeprüfte Ausführung	Ja
Witterungsbeständig	Nein
Werkstoff	PVC-U

\*) L1: Innenräume - Installation in sonnigen Innenräumen, um Verfärbung durch Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

L2: Geschützter Außenbereich - Einsatz an beschatteten Orten oder an Außenwänden, die nur kurzzeitig der Sonne ausgesetzt sind.

L3: Volle Sonneneinstrahlung - Einsatz an Orten mit ganztägiger Sonneneinstrahlung möglich (z.B. auf Dächern, Antennenmasten oder für PV-Panels).

L2 gekennzeichnete Tief- und Straßenbauprodukte sind innerhalb kürzester Zeit zu verlegen, um Stabilität und Farbbeständigkeit zu gewährleisten.