

# Datenblatt

|                    |   |
|--------------------|---|
| Produktbezeichnung | <b>HFCLB SW</b>   |
| Beschreibung       | Sicherungsbügel, halogenfrei  |
| Eigenschaften      | HFT-Sicherungsbügel für Klemmschelle HFCLB, als zusätzliche Sicherung von Elektroröhren |
| Farbe              | schwarz, ähnlich RAL 9005   |



Einsatztemperatur  
-25 bis +90 °C

UV-Level\*  
L2

| Art. Nr. | Rohr-/Kabeldurchmesser | Vp kl  | Vp gr   |
|----------|------------------------|--------|---------|
| 023 080  | 40 mm                  | 250 St | 8000 St |
| 023 081  | 50 mm                  | 200 St | 6400 St |
| 023 082  | 63 mm                  | 150 St | 4800 St |

## Weitere technische Merkmale

| Merkmal               |             |
|-----------------------|-------------|
| Befestigungsart       | klemmen     |
| Anschlussart/-bauteil | Klemme      |
| Scharnierend          | Nein        |
| Oberfläche            | unbehandelt |
| Werkstoff             | PC-Blend    |

\*) L1: Innenräume - Installation in sonnigen Innenräumen, um Verfärbung durch Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

L2: Geschützter Außenbereich - Einsatz an beschatteten Orten oder an Außenwänden, die nur kurzzeitig der Sonne ausgesetzt sind.

L3: Volle Sonneneinstrahlung - Einsatz an Orten mit ganztägiger Sonneneinstrahlung möglich (z.B. auf Dächern, Antennenmasten oder für PV-Panels).

L2 gekennzeichnete Tief- und Straßenbauprodukte sind innerhalb kürzester Zeit zu verlegen, um Stabilität und Farbbeständigkeit zu gewährleisten.