

## Schlüsselschalter/VdS



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Aufputz	0134 00	1	196,44	03	4010337134008
 Unterputz	0135 00	1	196,44	03	4010337135005

## Merkmale

- Zum Scharf- und Unscharfschalten von Alarmzentralen.
- Drahtgebunden.
- Abgedichtetes Gehäuse für Innen- und Außeneinsatz.
- Wahlweise Dauer oder Impulskontakt.
- Zwei frei beschaltbare LED-Anzeigen.
- Summer zur Quittierungs- oder Verweigerungsanzeige.
- Abreiß- und Abhebekontakt zur Sabotagesicherung.
- Frontbohrschutz.

## Technische Daten

Betriebsspannung:	DC 9 bis 15 V
Nennspannung:	DC 12 V
Stromaufnahme	
- je LED:	ca. 10 mA
- Summer:	ca. 25 mA
Signalgeber:	Summer 12 V 85 dB/10 cm
Belastbarkeit aller Kontakte:	max. 60 V / 0,5 A
Umgebungstemperatur:	-20 °C bis +60 °C
Schutzart:	IP54
Gehäuse, Frontplatte	
- Aufputz:	Alu-Druckguss
- Unterputz:	Alu-Feinguss

---

## Hinweise

- VdS-Anerkennung G 197 707
- Bei VdS-gemäßer Installation ist ein VdS-Profilhalbzylinder erforderlich.

---

## Lieferumfang

- Profilhalbzylinder nicht im Lieferumfang enthalten!

---

## Abmessungen in mm

Aufputz Gehäuse :	B 79	H 113	T 54
Unterputz-Frontplatte:	B 101	H 135	T 3
Unterputz-Gehäuse:	B 79	H 113	T 54

---