



Mini-Aktor mit 1 Schließer zum universellen Einbau, Kontaktbelastbarkeit 2A ohmsch und induktiv, lokal ansteuerbar über einen potentialfreien Schließer, Abmessungen L × B × T: 41 × 41 × 19 mm




**Best.-Nr. 3476**

## Eigenschaften

<b>Kurzbezeichnung:</b> SCS MINIAKTOR SENSOR 1FACH	<b>Andere Bussysteme:</b> sonstige	<b>Bemessungsbetriebsspannung:</b> 230
<b>Serie:</b> LivingLight	<b>Funk bidirektional:</b> 0	<b>Verschiedene Phasen anschließbar:</b> 0
<b>Hersteller:</b> BTicino	<b>Montageart:</b> Geräteeinbaukanal	<b>Mit Busankopplung:</b> 1
<b>Rabattgruppe:</b> B30	<b>Breite in Teilungseinheiten:</b> 2	<b>Modulare Erweiterungsmöglichkeit:</b> 0
<b>EAN-Code:</b> 8012199653129	<b>Vor Ort-/Handbedienung:</b> 1	<b>Schutzart (IP):</b> IP20
<b>Gewicht (netto):</b> 0,032 Kg	<b>Mit LED-Anzeige:</b> 1	
<b>Mindestabnahme menge verteiler:</b> 1	<b>Anzahl der binären Eingänge:</b> 1	
<b>Bussystem KNX:</b> 0	<b>Max. Schaltleistung:</b> 500	
<b>Bussystem KNX-Funk:</b> 0	<b>Geeignet für C-Last:</b> 0	
<b>Bussystem Funkbus:</b> 0	<b>Max. Anzahl der Schaltausgänge:</b> 1	
<b>Bussystem LON:</b> 0	<b>Bemessungsstrom:</b> 2	
<b>Bussystem Powernet:</b> 0		

## Dokumente

**Katalog**  
Gesamtkatalog 2016/2017 - p.173



**Datenblatt**  
BT00077-c-UK.PDF

## Bilder

