

## Allgemeine Informationen

Typ:	E2N1600PR121/P-LSIIn=1600A3pFHR
Bestellnummer:	1SDA055889R1
EAN:	8015644572297
Katalogbeschreibung:	E2N 1600 PR121/P-LSI In=1600A 3p F HR
Beschreibung:	E2N 16 PR121-LSI R1600 3P F HR Offener Leistungsschalter Emax new mit Rückseit. Waagr. Flachanschl.

## Kategorien

Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Leistungsschalter » Offene Leistungsschalter » Emax

## Bestelldaten

EAN:	8015644572297
Mindestbestellmenge:	1 Stück
Zolltarifnummer:	85362090

## Abmessungen

Breite des Produkts:	296 mm
Höhe des Produkts:	418 mm
Tiefe des Produkts:	302 mm
Nettogewicht:	45 kg

## Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1:	1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1:	515 mm
Höhe Verpackungseinheit 1:	600 mm
Länge Verpackungseinheit 1:	515 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:	55 kg
EAN Verpackungseinheit 1:	8015644572297

## Weitere Informationen

Stromart:	AC
Elektrische Lebensdauer:	U <sub>e</sub> = < 440 V 12000 Zyklen U <sub>e</sub> = 500 ... 690 V 10000 Zyklen 30 Schaltspiele/Std
Mechanische Lebensdauer:	25000 Zyklen 60 Schaltspiele/Std
Anzahl Pole:	3
Verlustleistung:	115 W
Baureihe:	SACE Emax
Produktname:	Automatic Circuit Breaker
Geräteausführung:	CB
Bemessungsstrom (I <sub>n</sub> ):	1600 A
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (U <sub>imp</sub> ):	12 kV
Bemessungsisolationsspannung (U <sub>i</sub> ):	1000 V
Bemessungsbetriebsstrom (I <sub>e</sub> ):	1600 A
Bemessungsbetriebsspannung:	690 V AC
Bemessungs- Betriebskurzschlussausschaltvermö... (I <sub>cs</sub> ):	(220 V AC) 65 kA (230 V AC) 65 kA (380 V AC) 65 kA (400 V AC) 65 kA (415 V AC) 65 kA (440 V AC) 65 kA (500 V AC) 55 kA (660 V AC) 55 kA (690 V AC) 55 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (I <sub>cw</sub> ):	für 1,0 s 55 kA for 3 s 42 kA
Bemessungs- Grenzkurzschlussausschaltvermö... (I <sub>cu</sub> ):	(220 V AC) 65 kA (230 V AC) 65 kA (380 V AC) 65 kA (400 V AC) 65 kA

	(415 V AC) 65 kA (440 V AC) 65 kA (500 V AC) 55 kA (660 V AC) 55 kA (690 V AC) 55 kA
<b>Bemessungsdauerstrom (I<sub>B</sub>):</b>	1600 A
<b>Bemessungsspannung (U<sub>r</sub>):</b>	690 V
<b>Auslösertyp:</b>	EL
<b>Normen:</b>	IEC60947
<b>Sub-type:</b>	E2
<b>Klemmenanschlussart:</b>	Fester Leistungsschalter Rückseitig waagrecht
<b>Version:</b>	F

#### Zertifikate und Deklarationen

<b>Konformitätserklärung - CE:</b>	1SDL000165R0014
<b>Datenblatt, technische Information:</b>	1SDC200006D0105

#### Klassifizierungen

<b>ETIM 4:</b>	EC000228 - Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz
<b>ETIM 5:</b>	EC000228 - Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz
<b>ETIM 6:</b>	EC000228 - Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz
<b>Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):</b>	Q
<b>UNSPSC:</b>	39120000

