

Steigeleiter Industrie C40




Steigeleiter mit der Seitenhöhe 80 mm mit eingeschraubten Sprossen.
Die Steigeleiter wird in unmontiertem Zustand geliefert.
Die passende Bügelschelle ist der Typ 2056U.

Typ	Breite mm	Verp. m	Gewicht kg/100 m	Art.-Nr.
SLS 80 C40 2 FT	200	6	1277,170	6013384
SLS 80 C40 3 FT	300	6	1304,840	6013392
SLS 80 C40 4 FT	400	6	1286,670	6013406
SLS 80 C40 5 FT	500	6	1360,000	6013414
SLS 80 C40 6 FT	600	6	1387,670	6013422
SLS 80 C40 7 FT	700	6	1415,340	6013430
SLS 80 C40 8 FT	800	6	1443,000	6013449
SLS 80 C40 9 FT	900	6	1470,670	6013457
SLS 80 C40 10 FT	1000	6	1498,170	6013465
SLS 80 C40 11 FT	1100	6	1525,840	6013473
SLS 80 C40 12 FT	1200	6	1556,670	6013481

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Abmessungen



Typ	Länge mm	Breite mm	Seiten- höhe mm	Sprossen- abstand mm
SLS 80 C40 2 FT	6000	200	80	600
SLS 80 C40 3 FT	6000	300	80	600
SLS 80 C40 4 FT	6000	400	80	600
SLS 80 C40 5 FT	6000	500	80	600
SLS 80 C40 6 FT	6000	600	80	600
SLS 80 C40 7 FT	6000	700	80	600
SLS 80 C40 8 FT	6000	800	80	600
SLS 80 C40 9 FT	6000	900	80	600
SLS 80 C40 10 FT	6000	1000	80	600
SLS 80 C40 11 FT	6000	1100	80	600
SLS 80 C40 12 FT	6000	1200	80	600