


47238989



Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz, Berker S.1/B.3/B.7, polarweiß glänzend

Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei.

- mit Spreizkrallen
- mit Steckklemmen
- mit erhöhtem Berührungsschutz
- Zentralplatte
- erhöhter Berührungsschutz

Technische Merkmale

Erhöhter Berührungsschutz (Kinderschutz)	nach IEC 60884-1
Verbindungsklemmen	nach VDE 0620-1
Bauart	nach DIN 49440
Nennspannung	250 V AC
Nennstrom	16 A
Haupt-Designlinie	Berker S.1/B.3/B.7
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Designlinienfarbe	polarweiß
Oberfläche	glänzend
Einbautiefe	32 mm
Schutzart	IP20
Farbe	weiß
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	02
Werkstoff	Duroplast
Nennspannung	250 V
Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
Erhöhter Berührungsschutz (Kinderschutz)	nach VDE 0620-1
Sekundär Designlinie(n)	Berker B.3, Berker S.1, Berker B.7