

MAICO

Kleinraumventilator

ECA11 E

Art. Nr.: M0080.0460



Rohreinschubventilator für Einbau in Wickelfalzrohre. Für Be- oder Entlüftung, je nach Einbaulage im Rohr. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff. Schutzklasse II. Farbe verkehrsweiß ähnlich RAL 9016. Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857 erforderlich, z. B. durch Schutzgitter SG und Verschlussklappe AP. Schutzgitter und selbsttätige Verschlussklappe als Zubehör. Drehzahlsteuerbar, Ausnahme: ECA 15/2 E. Motor: Robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei. Für Dauerbetrieb geeignet. Durch die Technik des Phasenanschnitts kann im unteren Drehzahlbereich ein physikalisch bedingtes Brummgeräusch auftreten. Artikel: ECA 11 E, Fördervolumen: 0 Pa / 105 m³/h, Drehzahl: 2500 1/min, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: nein, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz / 60 Hz, Leistungsaufnahme: 13 W, I_{Max}: 0,1 A, Schutzart (IP): 45, Netzzuleitung: 3 x 1,5 mm², Einbauart: Unterputz, Einbaulage: beliebig, Material: Kunststoff, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 0,5,

alle Angaben ohne Gewähr

SIBLIK ELEKTRIK GmbH & Co KG

Murbangasse 6
A-1108 Wien

Tel. +43 1 68 006 0
Fax +43 1 68 006 59

www.siblik.com
info@siblik.com



Nennweite: 100 mm, Fördermitteltemperatur bei
IMax: 40 C.

Technische Daten

Bezeichnung	MAICO Kleinraumventilator ECA11 E
Art. Nr.	M0080.0460
Netzfrequenz	50 Hz
Bemessungsspannung	230 V
Montageart	Unterputz
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Farbe	Weiß
Fördervolumen	105 m³/h
Schutzart (IP)	IP45
Nennweite	100 mm
Zusammenstellung	Sonstige

alle Angaben ohne Gewähr

SIBLIK ELEKTRIK GmbH & Co KG

Murbangasse 6
A-1108 Wien

Tel. +43 1 68 006 0
Fax +43 1 68 006 59

www.siblik.com
info@siblik.com

