

## NV-Einbaudownlight GX5,3 35W IP65 Edels

Artikelnummer 2264.22



NV-Einbaudownlight GX5,3 35W IP65 Edels Niedervolt-Einbaudownlight rund, mit erhöhter Schutzart, starr, Deckeneinbau über Spannfeder. Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignete Leuchte. Nicht für den Einbau in Geräte- / Montagedosen geeignete Leuchte. Energieeffizienzklasse A bis C.

Artikelnummer	2264.22
Artikelklasse	Innenleuchten
Bezeichnung	NV-Einbaudownlight GX5,3 35W IP65 Edels
GTIN	4250047728566

Schutzklasse	III
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10	-
Geeignet für Einbaumontage	true
Mit Betriebsgerät	false
Bildschirmarbeitsplatztauglich	-
Geeignet für Anbaumontage	false
Lampenleistung bei Multiwatt	nicht zutreffend
Ausstrahlungswinkel	-
Art der Dimmung	-
Notlichtkomponente integriert	false

# BRUMBERG

Nennstrom	-
Effektiver Lichtstrom	-
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	1
Geeignet für Deckenmontage	true
Geeignet für Lampenleistung	0, 35
Systemleistung	35
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Außendurchmesser	85
Schutzart (IP)	IP65
Werkstoff des Gehäuses	Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung	Glas opal
Einbaudurchmesser	62
Geeignet für Wandmontage	false
Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach"	false
Breite	-
Einbaubreite	-
Reflektor	-
Fassung	GX5,3
Spannungsart	AC
Mit Bewegungsmelder	false
Einbautiefe	55
Ausführung des Rasters	ohne
Betriebsgerät	elektronischer Trafo
Farbwiedergabeindex CRI	-
Mit Lichtsensor	false
Brandschutz "D"	false
Geeignet für Pendelaufhängung	false
Länge	-
Umgebungstemperatur	-
Leuchtmittel	NV-Halogenlampe
Einbaulänge	-
Lichtaustritt	direkt
Lichtverteilung	symmetrisch
Schlagfestigkeit	-
Nennspannung	12

# BRUMBERG

Mit Leuchtmittel

false

Höhe/Tiefe

8