

Allgemeine Informationen

Typ:	OTP16KA3M
Bestellnummer:	1SCA022399R6590
EAN:	6417019130224
Katalogbeschreibung:	OTP16KA3M Sicherheitsschalter
Beschreibung:	Safety switch 3-p.400V AC23A 7.5kW AC22A 16A Plastic enclosure IP65 Yellow-red Selector handle

Kategorien

Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Schalter im Gehäuse » Sicherheitsschalter im Gehäuse

Bestelldaten

EAN:	6417019130224
Mindestbestellmenge:	1 Stück
Zolltarifnummer:	85365080

Abmessungen

Breite des Produkts:	85 mm
Höhe des Produkts:	120 mm
Tiefe des Produkts:	60 mm
Nettogewicht:	0.4 kg

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1:	1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1:	106 mm 87 mm
Höhe Verpackungseinheit 1:	158 mm 96 mm
Länge Verpackungseinheit 1:	97 mm 129 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:	0.5 kg
EAN Verpackungseinheit 1:	6417019130224

Umwelt

RoHS Status:	Geplant der EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen nach 2009 Q4 zu folgen
--------------	---

Weitere Informationen

Kabelquerschnitt:	10 mm ²
Konventioneller thermischer Dauerstrom (I _{the}):	Vollständig gekapselt 32 A
IIT Publishing Status:	Level 0 - Information enabled
Anzahl Pole:	3
Verschmutzungsgrad:	3
Verlustleistung:	bei Bemessungsbedingungen pro Pol 1.6 W
Baureihe:	OT16
Produktname:	Safety switch
Bemessungsbetriebsstrom AC-22A (I _e):	(500 V) 40 A (690 V) 40 A
Bemessungsbetriebsstrom AC-23A (I _e):	(380 ... 415 V) 16 A (500 V) 16 A (690 V) 10 A
Bemessungsbetriebsleistung AC-23A (P _e):	(500 V) 7,5 kW (690 V) 7,5 kW (400 V) 7,5 kW (220 ... 240 V) 5,5 kW
Bemessungsbetriebsspannung:	750 V

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE:	1SCC340003D0203
Datenblatt, technische Information:	1SCC340006C0201

Klassifizierungen

ETIM 5: EC000249 - Sicherungslasttrenngehäuse

Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel): Q

