



221126.002.3.19



Serie: Flat Polymero® IP44 Bewegungsmelder Decken- und Wandleuchten

Montageart: Wandanbau, Deckenanbau
 Schutzart: **IP 44, IP 43**
 Schutzklasse: I
 Bestückung: 1 x A60 15 W/25 W/40 W/60 W
 Abmessungen: D 305, H 115
 Lieferbare Farbe: weiß

Halterung Kunststoff weiß, Befestigung der Abdeckung durch Federsystem, Abdeckung Kunststoff opal, mit Präsenzmelder. IP43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage. Parameter des Bewegungsmelders in Deckenhöhe von max. 4 m oder Wandmontage von max. 2,7 m: - HF-Melder 5,8 GHz ISM Frequenzband - Helligkeitsstufen: Tageslicht/300 Lux/150 Lux/Dämmerungslicht/Dunkelheit/Einlernen - Empfindlichkeit/Reichweite 2-10 m Durchmesser (20-100%) einstellbar - Zeitregelung ca. 10 Sekunden bis 30 Minuten, einstellbar - Erfassungsbereich 120° - **Zubehör** Abnehmbare Leuchte Leistung <5,0 mW - Schaltleistung 800W (ohmsche Last) 500 W (Leuchtstofflampe, LED) - Für den Außeneinsatz wegen **Sensitivität** auf alle Bewegungen bedingt geeignet

Elektrotechnik:

Spannung 0 - 250 V / 0 - 60 Hz

Prüfungen:

Schlagschutz IK10 (Schlagschutz 20 Joule)
 Länderkennzeichnung CE
 Sicherheitszeichen F-Zeichen
 Schutzart **IP 44, IP 43**
 Schutzklasse I
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
 Glühdrahtprüfung 850°C - 30 Sekunden
 Energieeffizienzklasse C, E
 konventionelles Leuchtmittel

Dekorring D 325 mm, für Diffusor D 305 mm

981224.002	D 325, H 10	für Diffusor D 305 leuchtenweiß
981224.004	D 325, H 10	für Diffusor D 305 chromfarben
981224.0042	D 325, H 10	für Diffusor D 305 nickel matt
981224.005	D 325, H 10	für Diffusor D 305 messingfarben

Ersatzteile

Ersatzdiffusoren

Polycarbonat
 08-5145.002 Ersatzdiffusor PC D 305

Lampe 1:

Anzahl 1
 Leistung 60,00 W, 40,00 W, 15,00 W, 25,00 W
 Lebensdauer
 Sockel E27
 Lichtfarbe
 Leuchtmittel A60

Lampe 2:

Lebensdauer Lampe

Maße und Gewichte:

Höhe H 115 mm
 Durchmesser D 305 mm
 Gewicht 1,26 kg
 Deckenstärke

Lichttechnik:

Leuchtenbetriebswirkungsgrad 41,5 %

