




Elektrokochfelder für Einbau-Herde

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6012	KM 6024	KM 6013
Beheizungsart			
Beheizungsart	Elektro	Elektro	Elektro
Bauform			
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	●/-	●/-	●/-
Design			
Farbe der Glaskeramik	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Umlaufender Edelstahlrahmen	●	●	●
Facettenschliff/Flächenbündiger Einbau	-/-	-/-	-/-
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen	4	4	4
PowerFlex-Kochzonen			
Anzahl/Durchmesser in mm	-/-	-/-	-/-
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 120/Ø 210	vorne links/Einkreis-Kochzone/ Ø 210	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 120/Ø 210
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	750/2200/-/-	2200/-/-	750/2200/-/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser	hinten links/Einkreis-Kochzone/ Ø 145	hinten links/Einkreis-Kochzone/ Ø 145	hinten links/Einkreis-Kochzone Ø 145
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1200/-/-	1200/-/-	1200/-/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser	hinten rechts/Einkreis-Kochzone/ Ø 180	hinten rechts/Koch-/Bräterzone/ Ø 170/170 x 265	hinten rechts/Koch-/Bräterzone/ Ø 170/170 x 265
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1800/-/-	1500/2400/-/-	1500/2400/-/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/ Ø 145	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/ Ø 145	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/ Ø 145
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1200/-/-	1200/-/-	1200/-/-
Bedienkomfort			
Bedienung über Sensortasten/Bedienung über Knebel	-/●	-/●	-/●
TempControl	-	-	-
Infodisplay/Displayfarbe	-/Rot	-/Rot	-/Rot
Recall-Funktion	-	-	-
Kochzonenerweiterung	●	●	●
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	-/-	-/-	-/-
Abschaltautomatik/Ankochautomatik/Warmhalten/Warmhalten Plus	-/-/-/-	-/-/-/-	-/-/-/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	-	-	-
Wischschutz	-	-	-
Anzeigen			
Anzeige der Leistungsstufen/Restwärmeanzeige	-/●	-/●	-/●
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Restwärmenutzung	●	●	●
Hausgeräte-Vernetzung			
Automatikfunktion Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0	-/-	-/-	-/-
Miele@home/WiFiConn@ct	-/-	-/-	-/-
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/ Inbetriebnahmesperre	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	-/-/●	-/-/●	-/-/●
Topfschutz/Restwärmeanzeige	-/●	-/●	-/●
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	574 x 38 x 504	614 x 38 x 514	574 x 38 x 504
Maximale Einbauhöhe in mm	-	-	-
Ausschnittmaße in mm (B x T)	560 x 490	600 x 500	560 x 490
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	6,4 – 7,0/230/3 x 16	7,0 – 7,6/230/3 x 16	7,0 – 7,6/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör			
Glasschaber/Anschlusskabel	●/●	●/●	●/●