



Steuerleitungsanschluss, Schraubanschluss

Typ NZM2-XSTS
Art.-Nr. 260156
Katalog Nr.

Lieferprogramm

Leiteranzahl			3/4-polig
Zubehör			Steuerleitungsanschluss
verwendbar für			NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)
Anschlussquerschnitte			
Leiterart			
Cu-/Al-Kabel			Schraubanschluss
Anschlussquerschnitte			
feindrähtig		mm ²	1 x 0.75 - 2.5 2 x 0.75 - 1.5
AWG/kcmil		mm ²	1 x 18 - 14 2 x 18 - 16

Hinweise

Typ enthält Teile für zwei Klemmstellen oben oder unten für 3- bzw. 4-polige Schalter.

Standardausstattung bei Tunnelklemme.

Schutzart IP1X

NZM-XSTK nicht kombinierbar mit IP2X-Fingerschutz NZM2(-4)-XIPK.

Höhe bzw. Dicke der Steuerleitungsanschlüsse:

NZM-XSTK = 2 mm

NZM-XSTS = 2 mm

Approbationen

Product Standards	UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking
UL File No.	E140305
UL Category Control No.	DIHS
CSA File No.	022086
CSA Class No.	1437-01
North America Certification	UL listed, CSA certified
Suitable for	Refer to main component information

Technische Daten nach ETIM 5.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Verdrahtungsset für Leistungsschalter (EC002050)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Leistungsschalter, Leistungstrennschalter (NS) / Verdrahtungseinheit für Leistungsschalter (ec1@ss8-27-37-04-24 [ACN957007])			
Geeignet für Anzahl der Pole			1
Ausführung			-

Abmessungen

