

# BIS RapidStrut® Montageschienen (sv)

zur schnellen Befestigung von Rohren und komplexen Rohrkonstruktionen

(H 04 10)



## Vorteile und Eigenschaften

- universelles Schienensystem
- gleichmäßiges Lochbild
- der Abstand zwischen Schienenende und erster Lochung ist immer gleich
- mit seitlich eingestanzter cm-Skala
- nach innen gebogene Flanken mit Verzahnung für extra Halt
- Material: Stahl 1.0242
- Art.Nr. 650 5 X85 (Strut 2,5 mm) Material: Stahl 1.0332
- sendzimirverzinkt
- zulässige Spannung 240 N/mm<sup>2</sup>
- erfüllt die Brandschutzanforderungen der MLAR/LAR/RbALei ab Strut 41x41x2,5
- ausführliche technische Informationen, u.a. zu den max. zulässigen Lasten ( $F_{a,z}$ ), finden Sie im Datenblatt "BIS RapidStrut® Technisches Merkblatt" auf unserer Webseite



RAL-GZ 655/C  
Cert.Nr. 2012-04

Art.Nr.	Modell	L (mm)	B (mm)	H (mm)	s (mm)	S (mm)	RAL	Bund1	Bund2	Einh.
650 5 224	Gelocht	2 m	41	21	1,50	22	RAL <sup>1</sup>	20	200	m.
650 5 324	Gelocht	3 m	41	21	1,50	22	RAL <sup>1</sup>	30	300	m.
650 5 624	Gelocht	6 m	41	21	1,50	22	RAL <sup>1</sup>	60	600	m.
650 5 222	Gelocht	2 m	41	21	2,00	22	RAL <sup>1</sup>	20	200	m.
650 5 322	Gelocht	3 m	41	21	2,00	22	RAL <sup>1</sup>	30	300	m.
650 5 622	Gelocht	6 m	41	21	2,00	22	RAL <sup>1</sup>	60	600	m.
650 5 225	Gelocht	2 m	41	21	2,50	22	RAL <sup>1</sup>	20	200	m.
650 5 325	Gelocht	3 m	41	21	2,50	22	RAL <sup>1</sup>	30	300	m.
650 5 625	Gelocht	6 m	41	21	2,50	22	RAL <sup>1</sup>	60	600	m.
650 5 244	Gelocht	2 m	41	41	1,50	22	RAL <sup>1</sup>	20	100	m.
650 5 344	Gelocht	3 m	41	41	1,50	22	RAL <sup>1</sup>	30	150	m.
650 5 644	Gelocht	6 m	41	41	1,50	22	RAL <sup>1</sup>	60	300	m.
650 5 242	Gelocht	2 m	41	41	2,00	22	RAL <sup>1</sup>	20	100	m.
650 5 342	Gelocht	3 m	41	41	2,00	22	RAL <sup>1</sup>	30	150	m.
650 5 642	Gelocht	6 m	41	41	2,00	22	RAL <sup>1</sup>	60	300	m.
650 5 245	Gelocht	2 m	41	41	2,50	22	RAL <sup>1</sup>	20	100	m.
650 5 345	Gelocht	3 m	41	41	2,50	22	RAL <sup>1</sup>	30	150	m.
650 5 645	Gelocht	6 m	41	41	2,50	22	RAL <sup>1</sup>	60	300	m.
650 5 365	Gelocht	3 m	41	62	2,50	22	-	30	90	m.
650 5 665	Gelocht	6 m	41	62	2,50	22	-	60	180	m.
650 5 385	Gelocht	3 m	41	82	2,50	22	-	180	-	m.
650 5 685	Gelocht	6 m	41	82	2,50	22	-	60	180	m.
650 5 640	Ungelocht	6 m	41	41	2,50	22	-	60	300	m.

RAL<sup>1</sup> = geprüft, gütegesichert und fremdüberwacht nach RAL-GZ 655/C.

Ab Strut 41x41x2,5 brandschutzgeprüft.

Detailinformationen zu unseren RAL-gütegesicherten Produkten können Sie der jeweiligen Produktbeschreibung (PDF) auf unserem Onlinekatalog entnehmen.

## Kombination mit

BIS RapidStrut® Hammerfix G2 (BUP1000)

BIS RapidStrut® Schiebemuttern G2

(BUP1000)

BIS Strut Schellen mit Einlage

## Alternative Produkte

BIS RapidStrut® Montageschienen DS 5  
(BUP1000)