



470040



Steckdose SCHUKO AP Aufputz, weiß glänzend

Steckdose mit Hohlboden, Steckklemmen, Leitungs- und Kanaleinführung, Öffnung für Einführung oben und unten (ausbrechbar).

Technische Merkmale

Architektur

Bauart nach DIN 49440

Ausführung

- mit Hohlboden

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 V AC
Nennstrom	16 A

Deckel, Tür

- Komplettgehäuse

Werkstoff

Designlinienunabhängige Farbe	weiß
Farbe	weiß
RAL Farbe	RAL 1013 - Perlweiß
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	glänzend

Montage

- Öffnung für Einführung oben und unten, ausbrechbar
- für Schraubbefestigung

Anschluss

Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
Verbindungsklemmen	nach VDE 0620-1

- mit Steckklemmen

Kabel

- mit Leitungs- und Kanaleinführung

Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	02
Schutzart	IP20

- ohne erhöhten Berührungsschutz

Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung	Trocken-Aufputzinstallation
Haupt-Designlinie	Aufputz