

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

▶ **Mini-PLS** **Reitersicherungselemente** **– SV 9630.000**

Stand : 27.06.2018

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Mini-PLS Reitersicherungselemente – SV 9630.000

erstellt am: 27.06.2018 auf www.rittal.com/at-de



Produktbeschreibung

Material: Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0

Farbe: Chassis: RAL 9011
Abdeckung: RAL 7035

Produktmerkmale

Anzahl Pole: 3-polig

Abmessungen: Breite: 38 mm
Höhe: 160 mm

Bemessungsbetriebsspannung: 400 V

Anschluss für Rundleiter-Querschnitte: 1,5 mm² - 16 mm²
Hinweis: Bei Einsatz von fein- oder feinstdrähtigen Leitern sind Aderendhülsen zu verwenden.

Bemessungsstrom (max.): 63 A

Sicherungseinsätze: D 02-E 18 (Passhülse)

Verpackungseinheit: 1 St.

Gewicht/VE: 0,35 kg

EAN: 4028177149908

Zolltarifnummer:	85369095
ETIM 6.0:	EC001644
ETIM 5.0:	EC001644
eCl@ss 8.0/8.1:	27142120
eCl@ss 7.0/7.1:	27400613
eCl@ss 6.0/6.1:	27400613
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27370302
Produktbeschreibung (lang):	SV Mini-PLS Reitersicherungselement, D02-E18, 63 A, 400 V, 3-polig, Rundleiteranschluss 1,5-16 mm ² , Passhülse, inkl. Berührungsschutzabdeckung

Approbationen

Zertifikate: EAC

Erklärungen: Konformitätserklärung

Ausschreibungstext