


GIFAS-Proflexx



Industrielle Gummischlauchleitung H07RN-F von sehr hoher Qualität. Diese Leitung wurde speziell für die Anforderungen auf Baustellen und im Stahlbau entwickelt. Sie weist eine hohe Resistenz gegen Schweißperlen und Funkenflug auf. Weiters ist sie gekennzeichnet durch hohe Flexibilität, Öl-, Fett-, Säuren- und Laugen- sowie Ozon- und Witterungsbeständigkeit, hohe mechanische und thermische Belastbarkeit. Beste Einreiß- und Weiterreißbeständigkeit.

Aufbau

Feindrähtige, flexible Kupferlitzen, blank, VDE geprüfte Leiterbauarten, Außenmantel aus Polychloropren silikonfrei.

Verwendung

Als ungeschützt verlegbare, bewegliche Leitung für schwere Beanspruchung im Freien (z.B. auf Baustellen) und auch für den Ex-Bereich zugelassen.

Technische Daten

Max. zulässige Betriebsspannung	750V
Prüfspannung	2500V
Biegeradius	4-facher Leitungsdurchmesser
	250.000 Biegezyklen
Betriebstemperaturbereich	- 30°C bis + 85°C

GIFAS-Proflexx-Leitung					
EDV-Nr.	Artikel-Nr.	Querschnitt (mm ²)	Kupferzahl kg/1000 m	Außen Ø (mm)	Gewicht kg/100 m
53270	4210.GG	2x1,0	20	8,5	9,4
53276	4215.GG	2x1,5	30	9,0	12,0
53341	4225.GG	2x2,5	50	11,0	17,5
11557	4315.GG	3x1,5	45	9,5	15,0
53279	4325.GG	3x2,5	75	12,0	21,5
53283	4415.GG	4x1,5	60	12,0	19,0
72160	4425.GG	4x2,5	100	12,5	27,0
50841	4515.GG	5x1,5	75	12,2	23,0
11666	4525.GG	5x2,5	125	14,5	32,5
53187	4540.GG	5x4,0	200	17,0	47,5
54317	4560.GG	5x6,0	300	19,0	63,0
80527	45100.GG	5x10,0	500	27,2	84,0
50485	45160.GG	5x16,0	800	28,5	153,0

Kostenlos bedrucken wir Ihr Kabel mit Ihrem Firmennamen ab einer Bestellmenge von 100 m pro Dimension (siehe Seite 11).



Vollgummi Schuko-Verlängerungen

EDV-Nr.	Artikel-Nr.	Querschnitt (mm ²)	Stecker + Kupplung	Länge
52775	111.10315.GG.211	3x1,5	Schuko	10 m
74063	111.10325.GG.211	3x2,5	Schuko	10 m
65977	111.15315.GG.211	3x1,5	Schuko	15 m
81387	111.15325.GG.211	3x2,5	Schuko	15 m
64919	111.25315.GG.211	3x1,5	Schuko	25 m
61754	111.25325.GG.211	3x2,5	Schuko	25 m
66820	111.50315.GG.211	3x1,5	Schuko	50 m
61755	111.50325.GG.211	3x2,5	Schuko	50 m



Vollgummi CEE-Verlängerungen

EDV-Nr.	Artikel-Nr.	Querschnitt (mm ²)	Stecker + Kupplung	Länge
77653	301656.15525.GG.57	5x2,5	CEE 5x16A	15 m
76820	303256.15540.GG.57	5x4,0	CEE 5x32A	15 m
108366	303256.15560.GG.57	5x6,0	CEE 5x32A	15 m
61756	301656.25525.GG.57	5x2,5	CEE 5x16A	25 m
51814	303256.25540.GG.57	5x4,0	CEE 5x32A	25 m
76337	303256.25560.GG.57	5x6,0	CEE 5x32A	25 m
61757	301656.50525.GG.57	5x2,5	CEE 5x16A	50 m
83420	303256.50540.GG.57	5x4,0	CEE 5x32A	50 m
103904	303256.50560.GG.57	5x6,0	CEE 5x32A	50 m



Kunststoff CEE-Verlängerungen

EDV-Nr.	Artikel-Nr.	Querschnitt (mm ²)	Stecker + Kupplung	Länge
108360	301656HG.15525.GG.57	5x2,5	CEE 5x16A	15 m
108363	303256HG.15540.GG.57	5x4,0	CEE 5x32A	15 m
108367	303256HG.15560.GG.57	5x6,0	CEE 5x32A	15 m
108372	306356HG.155160.GG.57.WD	5x16,0	CEE 5x63A	15 m
108361	301656HG.25525.GG.57	5x2,5	CEE 5x16A	25 m
108364	303256HG.25540.GG.57	5x4,0	CEE 5x32A	25 m
108368	303256HG.25560.GG.57	5x6,0	CEE 5x32A	25 m
108370	306356HG.255160.GG.57.WD	5x16,0	CEE 5x63A	25 m
108362	301656HG.50525.GG.57	5x2,5	CEE 5x16A	50 m
108365	303256HG.50540.GG.57	5x4,0	CEE 5x32A	50 m
108369	303256HG.50560.GG.57	5x6,0	CEE 5x32A	50 m
108371	306356HG.505160.GG.57.WD	5x16,0	CEE 5x63A	50 m

Ausführung IP67 wasserdicht, Phasenwender, andere Längen etc. auf Anfrage!