



Manuelles Verarbeitungswerkzeug für Edelstahlbinder MBT- und MAT-Serie

- MK9SST bis 13 mm Bandbreite

Hauptmerkmale

- Glasfaserverstärktes Kunststoffgehäuse
- Ergonomisches Design
- Spannen und automatisches Abschneiden der Edelstahl-Kabelbinder der MBT/MAT-Serie
- Stufenlose Zugkraftverstellung kombiniert mit zweistufiger Schnellverstellung



MK9SST.

| TYP | Bezeichnung | Binderbreite max. | Binderstärke max. | Gewicht | Art.-Nr. |
|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|---------|-----------|
| MK9SST | MK9SST | 13,0 | 0,2 | 0,6 kg | 110-95000 |
| Replacement Blade | Ersatzmesser | - | - | 0,01 kg | 110-95011 |

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Pneumatisches Verarbeitungswerkzeug für Edelstahlbinder

- MK9PSST bis Binderbreite 16 mm

Hauptmerkmale

- Ergonomisches, glasfaserverstärktes Kunststoffgehäuse
- Komfortabler Griff und leicht zu bedienender Auslöseknopf
- Stufenlose Zugkraftverstellung kombiniert mit zweistufiger Schnellverstellung
- Hohe Abbindegeschwindigkeit
- Automatischer Auswurf des abgeschnittenen Bandendes
- Geringer Wartungsaufwand
- Luftdruck von min. 3 bar bis max. 6 bar
- Ideal für Kabelbinder der MBT-Serie



MK9PSST.

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Druckluftversorgung | ungeölt/geölt |
| Luftdruck (min.) | 3 Bar |
| Luftdruck (max.) | 6 Bar |
| Luftanschluss | 4,0 mm |
| Abmessungen (L x H x B) | ca. 280 x 200 x 55 mm |



| TYP | Bezeichnung | Binderbreite max. | Binderstärke max. | Gewicht | Art.-Nr. |
|--------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------|
| MK9PSST | MK9PSST | 16,0 | 0,7 | 0,91 kg | 110-95350 |
| Replacement Blade | Ersatzmesser | - | - | - | 110-95307 |
| Lock cap tensioning knob | Verstellsicherungskappe | - | - | 0,011 kg | 110-07200 |

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.