



Stellantriebe motorisch mit Hubanzeige, KNX

Stellantrieb für stetige Ventilregelung Vollautomatische Ventilhuberkennung 2 Eingänge für z.B. Fensterkontakt, Präsenzmelder und 5 LED's zur Anzeige des Ventilhubes, Zwangspositionen wählbar, z.B. bei Reglerausfall Ventiladapter für gängige Ventile im Lieferumfang enthalten Schlüssel zur Verriegelung (Vandalenschutz). Das Gerät ist über die KNX ETS oder KNX easy programmierbar.

TX501

- passend zu den gängigen Thermostat-Ventilunterteilen
- mit Programmier Taste und roter Programmier-LED
- mit Ventilschutzfunktion
- Funktionen Sommerbetrieb und Zwangsbetrieb
- mit 5 LED's zur Anzeige des Ventilhubes
- für stetige PI-regelung
- mit 2 unabhängigen Binäreingängen
- mit integriertem Buskoppler
- Busanschluss über Anschlussklemme
- Beiliegend sind zwei Ventiladapter, passend zu:
Danfoss RA, Heimeier, MNG, Schlösser ab 03/93, Honeywell, Braukmann, Dumser (Verteiler), Reich (Verteiler), Landis + Gyr, Oventrop, Herb, Onda

Technische Merkmale

Betriebsspannung über Bus	21 ... 32 V DC
Betriebstemperatur	0 ... 50 °C
Vorkonfektionierte Leitung	≈ 1 m
Abmessungen (L x B x H)	65 x 50 x 82 mm