


# Datenblatt

Produktbezeichnung	<b>HFIRM HG</b>
Beschreibung	starres Panzerrohr mit Turborillen, halogenfrei, glatt, mit angeformter Muffe
Eigenschaften	leichte Scheiteldruckfestigkeit, leichte Kälteschlagfestigkeit
Farbe	hellgrau, ähnlich RAL 7035
Brandverhalten	nicht flammenverbreitend
Klassifizierung	22431
Druckfestigkeit	> 320 N



Normen: EN 61386-1, EN 61386-21, EN 60754, EN 50642, EN 61034



Druckfestigkeitsklasse	Schlagfestigkeit	Betriebstemperatur	Biegeverhalten
leicht (Klasse 2)	leicht (Klasse 2)	-25 bis +105 °C	starr

Art. Nr.	AD	ID	VPE klein/mittel/groß
087215	16 mm	13 mm	3 m / 111 m / 6216 m
087216	20 mm	16,9 mm	3 m / 111 m / 3996 m
087217	25 mm	21,4 mm	3 m / 57 m / 2280 m
087218	32 mm	28,2 mm	3 m / 57 m / 1368 m
102952	40 mm	35,5 mm	3 m / 21 m / 966 m
102953	50 mm	45,1 mm	3 m / 21 m / 630 m

## Empfohlene Anwendungsbereiche

Bereich	
Unterputz	Ja
Aufputz	Ja
Betoninstallation	Nein
Maschinen und Anlageninstallation	Nein
Unterflurinstallation (Estrich)	Nein
Installation im Freien	Nein
Auf Holz	Ja
Hohlwand	Ja
Verlegung im Erdreich	Nein

## Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Halogenfrei	Ja
Mit Muffe	Ja
Ausführung flammwidrig	Ja
Werkstoff	PP-Blend



Alle verwendeten Kartonverpackungen bestehen aus 100 % Altpapier und sind vollständig recyclingfähig, alle Kunststoffverpackungen sind vollständig recyclingfähig.