

Präsenzmelder
Busch-Wächter® Präsenz tech BasicLINE



Zum Helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen.
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe) kreisförmig, bis zu 8 m Durchmesser.
Für halb- und vollautomatischen Betrieb.
Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang.
Anpassung des Erfassungsbereiches über beiliegende Maskierungselemente möglich.
Mit Helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Montagemöglichkeit in Kombination mit Einbau- und Gerätedosen.
Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel.
Einstellelemente frontseitig zugänglich.
Geringe Aufbauhöhe (31 mm).
Überwachungsdichte: 32 Sektoren mit 128 Schaltsegmenten.
Ausschaltverzögerung: ca. 5 s - 30 min. oder Kurzzeitimpuls einstellbar.

Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %, Nennfrequenz: 50 Hz / 60 Hz, Verlustleistung: 1 W,
Ausgänge: 1 Schließer, potenzialgebunden, Lastart: 230 V-Glühlampen, Nennleistung: 2000 W, Lastart:
Energiesparlampen, Nennleistung: 7 - 400 W, Lastart: Leuchtstofflampen, Nennstrom: 4 AX, cos phi 0,5,
Nennleistung: 1000 W/VA
Schutzart Gerät: IP 40, Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 45 °C, Helligkeitsgrenzwert: 10 Lux - 2000 Lux,
Öffnungswinkel: 360 °,
Maße (H x B x T): 111 mm x 111 mm x 59 mm, Einbautiefe: 41 mm, Montagehöhe: 2 m - 4 m,
Physikalisch bedingt ist die Erfassungsreichweite bei zentraler Annäherung geringer., Bei Einsatz in Verbindung
mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.

Bestellnummer: 2CKA006800A2509

Artikelnummer: 6814 U

EA-Nummer: 4011395133330

