

Präsenzmelder

Busch-Wächter® Präsenz tech BasicLINE Corridor



Zum Helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen.
Erfassungsbereich (bei 2,5 m Montagehöhe) kreisförmig, bis zu 24 m Durchmesser.
Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang.
Anpassung des Erfassungsbereiches über beiliegende Maskierungselemente möglich.
Mit Helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Mit automatischer Durchgangserkennung.
Mit automatischer Empfindlichkeitsanpassung.
Montagemöglichkeit in Kombination mit Einbau- und Gerätedosen.
Deckeneinbaumontage über beiliegende Staubschutzdose.
Einstellelemente frontseitig zugänglich.
Überwachungsdichte: 215 Sektoren mit 860 Schaltsegmenten.
Ausschaltverzögerung: ca. 10 s - 30 min. oder Kurzzeitimpuls einstellbar.
Fernbedienbar über IR Service-Handsender 6843.
Verwendung im Außenbereich durch Kombination mit Aufputz-Gehäuse 6888 möglich.

Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %, Nennfrequenz: 50 Hz / 60 Hz, Verlustleistung: 1 W,
Ausgänge: 1 Schließer, potenzialgebunden, Lastart: 230 V-Glühlampen, Nennleistung: 2000 W, Lastart:
Energiesparlampen, Nennleistung: 7 - 400 W, Lastart: Leuchtstofflampen, Nennstrom: 4 AX, cos phi 0,5,
Nennleistung: 1000 W/VA
Schutzart Gerät: IP 40, Temperaturbereich Gerät: -20 °C bis 45 °C, Helligkeitsgrenzwert: 10 Lux - 2000 Lux,
Öffnungswinkel: 360 °,
Maße (H x B x T): 110 mm x 110 mm x 70 mm, Einbautiefe: 48 mm, Montagehöhe: 2 m - 3 m,
Der max. Erfassungsbereich ist abhängig von Montageort und Umgebungsbedingungen., Physikalisch bedingt ist
die Erfassungsreichweite bei zentraler Annäherung geringer., Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist
ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.

Bestellnummer: 2CKA006800A2510

Artikelnummer: 6818 U

EA-Nummer: 4011395133347

