

Dual-Infrarot-Lichtschranke 60 m

Art.-Nr. LS2060



-
- Geeignet für Fallensicherung, Außenhautsicherung und Freilandsicherung
 - Hohe Überwachungsreichweite
 - Gepulste Dual-Lichtstrahlen
 - Laser zur einfachen Justierung
 - IP55
-

Diese innovative Dual-Infrarot-Lichtschranke detektiert auf eine Entfernung von 120m im Innen- und 60m im Außenbereich. Dual-Lichtstrahlen und Sabotageüberwachung von Sender und Empfänger gewährleisten die sichere Funktionalität. Besonderes Plus: Dank horizontaler und vertikaler Ausrichtbarkeit von Sender und Empfänger, Einstellung durch Laserstrahl und LED-Anzeige ist die Installation schnell und einfach.

Dual-Infrarot-Lichtschanke 60 m

Art.-Nr. LS2060

Abmessungen	(BxHxT) 74x173x72 mm
Absicherungsart	Einbruchschutz
Anschlüsse	Schraubterminal: Sender (Tx): Spannungsversorgung 10-30 V DC, NC Sabotageausgang (Tamper), Empfänger (Rx): Spannungsversorgung 10-30 V DC, COM Alarmkontakt, NC Alarmkontakt, NO Alarmkontakt, NC Sabotageausgang (Tamper)
Anzeige	Ja
Breite	74 mm
Detektionsverfahren	Infrarotstrahlungsmessung
Einsatzbereiche	Außenbereich
Erfassungsbereich Melder (m)	120 m
Farbe	sonstige
Gehäusematerial	ABS
Höhe	173 mm
Kompatibel zu	Secoris, Secvest, Terxon
Leistungsaufnahme	0,65 W
Lieferumfang 01 Beschreibung	Infrarot-Sender (Tx) mit Frontabdeckung
Lieferumfang 01 Menge	1
Lieferumfang 02 Beschreibung	Infrarot-Empfänger (Rx) mit Frontabdeckung

Lieferumfang 02 Menge	1
Lieferumfang 03 Beschreibung	Befestigungsmaterial auch zur Mastbefestigung
Lieferumfang 03 Menge	1
Länge	72 mm
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Max. Erfassungsbereich (Innen)	120 m
Max. Erfassungsbereich (Außen)	60 m
Mechanischer Schutz	Nein
Montageart	Aufbau
Montageort	Innen- und Außenbereich
Produktgruppe	Melder
Sabotageüberwachung	Ja
Schutzart IP	55
Sensortyp	Infrarot-Modul
Spannungsversorgung DC	10-30 V
Statusanzeige	Ja
Stromaufnahme	65 mA
VdS Klasse	ohne