ABUS Security Center

Riegelschaltkontakt

Art.-Nr. RS1000

- Dient der Verschlussüberwachung von Türen
- Gehäuse, Feder und Hebelarm bestehend aus rostfreiem Edelstahl (Nirosta)
- Mikroschalter (Wechsler) mit Goldkontakt

Der VdS-zertifizierte Riegelschaltkontakt dient als Verschlussüberwachung von Türen, Toren, Tresoren, etc. Der elektromechanische Kontakt mit wasserdichtem Mikroschalter wird in den Türrahmen eingelassen und beim Verschließen der Tür durch den Schlossriegel betätigt. Der Betätigungshebel lässt sich hierbei individuell verformen, sodass der Kontakt bei verschiedensten Riegeln gegeben ist. Mit Einsetzen des Zylinderstiftes in den Schalthebel besteht die Möglichkeit, den Riegelschaltkontakt seitlich zum Schloss-Riegelausschnitt zu montieren.

Technische und farbliche Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS Security Center

ABUS Security-Center

Riegelschaltkontakt

Art.-Nr. RS1000

Absicherungsart	Einbruchschutz
Anschlüsse	NC, Schaltleistung 1 mA bis 2 A/30 V
Breite	11,5 mm
Detektionsverfahren	Verschlussüberwachung
Einsatzbereiche	Türen
Gehäusematerial	Nirosta/Edelstahl
Höhe	18 mm
Kabelart	LIYY
Kabellänge	2 m
Kompatibel zu	Secoris, Secvest, Terxon
Lieferumfang 01 Beschreibung	Riegelschaltkontakt VdS C
Lieferumfang 01 Menge	1
Lieferumfang 02 Beschreibung	Abdeckhaube
Lieferumfang 02 Menge	1
Lieferumfang 03 Beschreibung	Befestigungsmaterial
Lieferumfang 03 Menge	1
Länge	63 mm
Max. Betriebstemperatur	65 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	95 %
Mechanischer Schutz	Nein

Min. Betriebstemperatur	-40 °C
Produktgruppe	Melder
Schaltleistung	60 W
Schutzart IP	50
Sensortyp	Mikroschalter
Umweltklasse	III
VdS Anerkennungs-Nr.	G 186105
VdS Klasse	C
Zertifizierungen	VdS C

Technische und farbliche Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS Security Center