

Multimedia-Rohr



Temperaturbeständigkeit -5°C bis +90°C

Produktbeschreibung:

Das Multimedia-Rohr ist ein Kunststoff-Wellrohr in Ovalform aus Polyolefin, in Farbe grau .
 Lieferumfang: 1,5m-Set: 1,5m Ovalrohr, 2 Auslassdosen, 2 Endkappen 2 x 1,5m-Set: 2 x 1,5m Ovalrohr, 2 Auslassdosen, 2 Endkappen, 1 Verbindungsmuffe

Verwendet wird dieses Multimedia-Rohr für die Unterputzinstallation. Das 1,5m-Set für Wohnzimmer und das 2 x 1,5m-Set für Besprechungsräume, Krankenhäuser und Schulen. Der Vorteil liegt in der Austauschbarkeit von Kabel und Stecker.

Besonderheiten

Niedrige Einbautiefe von 6cm durch ovale Form.

Art-Nr.:	Type	Innen Ø mm	Außen Ø mm	Inhalt	VPE	Gewicht VPE/kg	Inhalt Palette in m
29410092	1,5	82/40	92/50	1	STK	0,486	30
29411092	2x1,5	82/40	92/50	1	STK	0,972	15

Alle Maße ohne Toleranzangaben haben rein informativen Charakter

Materialeigenschaften	
Halogenfreiheit	DIN VDE V 0604-2-100
Low Smoke	DIN EN 61034-2
Nicht flammenausbreitend	DIN EN 61386-1 ●
UV-Beständig	DIN 53387
Highspeed	

Anwendungsbereich		
auf Putz		Maschinen
unter Putz	●	Heißasphalt
auf Holz	●	im Estrich
im Erdreich		im Fertigbau ●
im Beton		im Freien

Chemische Eigenschaften

Beständig gegen	Abgase salzsäurehaltig, Abgase schwefelsäurehaltig, Ammoniak flüssig, Ammoniak gasförmig, Bier, Dieseltreibstoff, Düngesalz wässrig, Fotoentwickler, Essig (Weinessig), Frostschutzmittel, Fruchtsäfte, Harnsäure wässrig, Heizöl, Meerwasser, Methanol, Milch, Mineralöl, Öle pflanzliche und tierische, Petroleum, Propan gasförmig, Salzsäure, Schwefelsäure, Waschmittel
Bedingt beständig gegen	Benzin, Benzol, Salpetersäure
Unbeständig gegen	Chlor gasförmig trocken, Terpentin

Multimedia-Rohr

Hotline

Die Entwicklung der Technik ist nicht absehbar. Deshalb sollten Elektro-Installationen jederzeit erweiterungsfähig sein. Wenn Sie schon heute ein großzügiges Leerrohrsystem verlegen, erweitern Sie Ihre Elektroinstallationen später problemlos. Viel Zeit, Geld und Aufwand bleibt Ihnen erspart!

Gerne unterstützen wir Sie bei eventuell auftretenden Fachfragen. Sofortige Auskünfte erhalten Sie von unseren technischen Beratern unter +49 9525 88-8123