



Daten
Kaufmännische Daten



Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	CH
GTIN	4044918818407
Zolltarifnummer	85369010000
eCl@ss 9.0	27-14-11-03
eCl@ss 8.0	27-14-11-03
ETIM 6.0	EC000447
ETIM 5.0	EC000447

Elektrische Daten

Bemessungsspannung (II / 2)	400 V
Bemessungsstoßspannung (II / 2)	4 kV
Bemessungsstrom	24 A
Legende Bemessungsdaten	(II / 2) Δ Überspannungskategorie II / Verschmutzungsgrad 2
Verdrahtungsart	Seitliche Verdrahtung

Anschlussdaten

Anschlusstechnik	CAGE CLAMP®
Betätigungsart	Push-in
Anschließbare Leiterwerkstoffe	Kupfer
Eindrähtiger Leiter	0,5 ... 2,5 mm ² / 20 ... 16 AWG
Feindrähtiger Leiter	0,5 ... 2,5 mm ² / 20 ... 16 AWG
Abisolierlänge	9 ... 11 mm / 0.35 ... 0.43 inch
Gesamte Anzahl der Klemmstellen	2
Gesamte Anzahl der Potentiale	1

Geometrische Daten

Breite	8 mm / 0.315 inch
Höhe	15,5 mm / 0.61 inch
Tiefe	42 mm / 1.654 inch

Werkstoffdaten

Farbe	grau
Brandlast	0.099 MJ
Gewicht	5 g

Länderspezifische Zulassungen

Logo	Zulassung	Zertifikatsname
	CSA DEKRA Certification B.V.	1053495
	VDE VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut	40022792

Schiff Zulassungen

Logo	Zulassung	Zertifikatsname
	ABS American Bureau of Shipping	15-HG1419918-PDA
	BV Bureau Veritas S.A.	11914/C0 BV
	LR Lloyds Register	04/20013 (E4)

UL-Zulassungen

Logo	Zulassung	Zertifikatsname
	UL UL International Germany GmbH	CCA-DK No. 2527
	UL UL International Germany GmbH	E69654

Änderungen vorbehalten.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169
E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.