

**Zubehör**  
**TS 35X15/LL 1M/ST/ZN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Die Montage der aktiven und passiven Komponenten und der intelligenten Module erfolgt auf Tragschienen. Tragschienen sind, entsprechend den unterschiedlichen Einsatzbereichen, aus Edelstahl, Stahl, Aluminium, Kupfer oder Kunststoff gefertigt und in unterschiedlichsten Ausführungen erhältlich.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------|
| Typ        | TS 35X15/LL 1M/ST/ZN                                |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0236510000</a>                          |
| Ausführung | Tragschiene, DIN EN 60715, Stahl, 1000 mm, verzinkt |
| GTIN (EAN) | 4008190017699                                       |
| VPE        | 1 m                                                 |

## Zubehör TS 35X15/LL 1M/ST/ZN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|       |          |              |       |
|-------|----------|--------------|-------|
| Länge | 1.000 mm | Höhe         | 35 mm |
| Tiefe | 15 mm    | Nettogewicht | 630 g |

### Bemessungsdaten

|        |              |
|--------|--------------|
| Normen | DIN EN 60715 |
|--------|--------------|

### Systemkennwerte

|            |              |             |                   |
|------------|--------------|-------------|-------------------|
| Ausführung | mit Langloch | Tragschiene | TS 35, TS 35 x 15 |
|------------|--------------|-------------|-------------------|

### Tragschiene

|                                              |                    |                      |        |
|----------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------|
| Bestückungsloch-Durchmesser (D)              | 5,2 mm             | Bohrloch, geschlitzt | Ja     |
| Bohrlochabstand, mittig                      | 36 mm              | Bohrlochdurchmesser  | 5,2 mm |
| Kurzschlussfestigkeit entspricht E-Cu Leiter | 25 mm <sup>2</sup> | Schlitzabstand       | 11 mm  |
| Schlitzbreite                                | 5,2 mm             | Schlitzlänge         | 25 mm  |
| Stärke                                       | 1,5 mm             |                      |        |

### Werkstoffdaten

|           |       |            |          |
|-----------|-------|------------|----------|
| Werkstoff | Stahl | Oberfläche | verzinkt |
| Farbe     | grau  |            |          |

### weitere technische Daten

|               |               |            |            |
|---------------|---------------|------------|------------|
| Einbauhinweis | Direktmontage | Montageart | geschraubt |
|---------------|---------------|------------|------------|

### Klassifikationen

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001285    | ETIM 4.0   | EC001285    |
| ETIM 5.0   | EC001285    | ETIM 6.0   | EC001285    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-06-04 |
| eClass 6.2 | 27-14-11-43 | eClass 7.1 | 27-14-11-43 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-43 | eClass 9.0 | 27-14-11-43 |

### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|