




## Etiketten zur Kennzeichnung von Bauelementen für Thermotransferbedruckung

- Material 1210 (Weiß) für raue Oberflächen

Die Kennzeichnungsetiketten eignen sich optimal für die Geräte-, Inventar- sowie Logistikkennzeichnung von beanspruchten Ladungsträgern. Das Material ist ideal für die Verwendung auf rauen bzw. gekrümmten Oberflächen. Durch den hohen Kontrast werden bedruckte Barcodes ausgezeichnet erkannt.

### Hauptmerkmale

- Anschmiegsames Vinylmaterial für raue bzw. gewölbte Oberflächen
- Farbband TT822OUT für hervorragende Druckqualität
- Optimale Ergebnisse mit den Druckersystemen TT4000+ und TT430
- Professionelle Etikettengestaltung mit der Software TagPrint Pro



Kennzeichnung von strukturierten Oberflächen.

|                            |                                                                                                                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MATERIAL</b>            | Typ 1210, Vinyl (PVC), weiß glänzend (WH)                                                                                                                     |
| <b>Betriebstemperatur</b>  | -20 °C bis +80 °C                                                                                                                                             |
| <b>Verarbeitungstemp.</b>  | ab +5 °C                                                                                                                                                      |
| <b>Kleber</b>              | Acryl                                                                                                                                                         |
| <b>Foliendicke (µm)</b>    | 83 µm                                                                                                                                                         |
| <b>Chem. Eigenschaften</b> | Gute Widerstandsfähigkeit gegen Wasser, Alkohol, die meisten Öle, Schmierstoffe, Kraftstoffe, aliphatische Lösungsmittel, schwache Säuren, Salze und Alkalien |
| <b>Empf. Farbbänder</b>    | TT822OUT                                                                                                                                                      |

**RoHS** ✓

| TYP                | Breite (W) | Höhe (H) | Breite des Trägers (WL) | Etiketten je Reihe | Inhalt | Farbe     | Art.-Nr.  |
|--------------------|------------|----------|-------------------------|--------------------|--------|-----------|-----------|
| TAG08-10TC-1210-WH | 8,0        | 10,0     | 85,1                    | 10                 | 25.000 | Weiß (WH) | 596-12150 |
| TAG71TD6-1210-WH   | 12,7       | 11,1     | 101,6                   | 6                  | 15.000 | Weiß (WH) | 596-12161 |
| TAG13TD4-1210-WH   | 19,1       | 6,4      | 101,6                   | 4                  | 10.000 | Weiß (WH) | 596-12137 |
| TAG16TD3-1210-WH   | 22,9       | 6,4      | 80,0                    | 3                  | 10.000 | Weiß (WH) | 596-12139 |
| TAG29TD3-1210-WH   | 25,4       | 6,4      | 89,0                    | 3                  | 7.500  | Weiß (WH) | 596-12142 |
| TAG34TD3-1210-WH   | 25,4       | 9,5      | 85,1                    | 3                  | 7.500  | Weiß (WH) | 596-12144 |
| TAG15TD3-1210-WH   | 25,4       | 12,7     | 85,1                    | 3                  | 7.500  | Weiß (WH) | 596-12138 |
| TAG31TD3-1210-WH   | 25,4       | 19,1     | 85,1                    | 3                  | 5.000  | Weiß (WH) | 596-12143 |
| TAG35TD3-1210-WH   | 31,8       | 9,5      | 101,6                   | 3                  | 7.500  | Weiß (WH) | 596-12145 |
| TAG17TD2-1210-WH   | 38,1       | 6,4      | 85,1                    | 2                  | 5.000  | Weiß (WH) | 596-12140 |
| TAG27TD2-1210-WH   | 38,1       | 19,1     | 85,1                    | 2                  | 2.500  | Weiß (WH) | 596-12141 |
| TAG67TD2-1210-WH   | 38,1       | 31,8     | 85,1                    | 2                  | 1.000  | Weiß (WH) | 596-12158 |
| TAG69TD2-1210-WH   | 40,6       | 22,9     | 89,0                    | 2                  | 2.500  | Weiß (WH) | 596-12160 |
| TAG77TD1-1210-WH   | 50,8       | 22,9     | 55,0                    | 1                  | 2.000  | Weiß (WH) | 596-12165 |
| TAG73TD1-1210-WH   | 50,8       | 25,4     | 55,0                    | 1                  | 2.000  | Weiß (WH) | 596-12163 |
| TAG66TD1-1210-WH   | 50,8       | 36,5     | 56,8                    | 1                  | 1.000  | Weiß (WH) | 596-12157 |
| TAG68TD1-1210-WH   | 63,5       | 25,4     | 69,0                    | 1                  | 2.000  | Weiß (WH) | 596-12159 |
| TAG76TD1-1210-WH   | 63,5       | 50,8     | 70,0                    | 1                  | 500    | Weiß (WH) | 596-12164 |
| TAG72TD1-1210-WH   | 69,9       | 31,8     | 76,0                    | 1                  | 1.000  | Weiß (WH) | 596-12162 |
| TAG65TD1-1210-WH   | 76,2       | 36,5     | 82,0                    | 1                  | 1.000  | Weiß (WH) | 596-12156 |
| TAG62TD1-1210-WH   | 76,2       | 50,8     | 82,0                    | 1                  | 500    | Weiß (WH) | 596-12153 |
| TAG64TD1-1210-WH   | 88,9       | 36,5     | 95,0                    | 1                  | 1.000  | Weiß (WH) | 596-12155 |
| TAG140TD1-1210-WH  | 96,0       | 20,0     | 100,0                   | 1                  | 2.500  | Weiß (WH) | 596-12146 |

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.  
Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.