



Steuerleitungsanschluss, Schraubanschluss, Baugröße 3/4

Typ NZM3/4-XSTS
Art.-Nr. 266797
Katalog Nr.

Lieferprogramm

| | | | |
|-----------------------|--|-----------------|----------------------------------|
| Leiteranzahl | | | 3/4-polig |
| Zubehör | | | Steuerleitungsanschluss |
| verwendbar für | | | NZM3(-4), PN3, N(S)3(-4) |
| Anschlussquerschnitte | | | |
| Leiterart | | | |
| Cu-/Al-Kabel | | | Schraubanschluss |
| Anschlussquerschnitte | | | |
| feindrähtig | | mm ² | 1 x 0.75 - 2.5 2 x 0.75 - 1.5 |
| AWG/kcmil | | mm ² | 1 x 18 - 14 2 x 18 - 16 |

Hinweise

Typ enthält Teile für zwei Klemmstellen oben oder unten für 3- bzw. 4-polige Schalter.

Standardausstattung bei Tunnelklemme.

Schutzart IP1X

Höhe bzw. Dicke der Steuerleitungsanschlüsse:

NZM-XSTS = 2 mm

Approbationen

| | |
|-----------------------------|---|
| Product Standards | UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking |
| UL File No. | E140305 |
| UL Category Control No. | DIHS |
| CSA File No. | 022086 |
| CSA Class No. | 1437-01 |
| North America Certification | UL listed, CSA certified |
| Suitable for | Refer to main component information |

Technische Daten nach ETIM 5.0

| | | | |
|--|--|--|---|
| Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Verdrahtungsset für Leistungsschalter (EC002050) | | | |
| Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schaltechnik / Leistungsschalter, Leistungstrennschalter (NS) / Verdrahtungseinheit für Leistungsschalter (ecl@ss8-27-37-04-24 [ACN957007]) | | | |
| Geeignet für Anzahl der Pole | | | 1 |
| Ausführung | | | - |

Abmessungen

