



Spannungsversorgung 27 V d.c., 600 mA – Versorgungsspannung 230 V a.c., Ausgangsspannung 27 V d.c. unverdrosselt zur Versorgung des Webservers Art. F453AV und Zeit-/Verknüpfungsmoduls Art. MH200N. ACHTUNG: NICHT als Bus-Netzgerät geeignet!



**Best.-Nr. 346020**

## Eigenschaften


<b>Kurzbezeichnung:</b> Zusatznetzgeraet 600mA (1,2)	<b>Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:</b> 220 - 240	<b>Direktmontage möglich:</b> 0
<b>Serie:</b> LivingLight / Axolute	<b>Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:</b> 220 - 240	<b>Breite:</b> 33.9
<b>Hersteller:</b> BTicino	<b>Ausgangsspannung geregelt:</b> 1	<b>Höhe:</b> 89.7
<b>Rabattgruppe:</b> B41	<b>Leistungsaufnahme:</b> 41.8	<b>Tiefe:</b> 66.2
<b>EAN-Code:</b> 8012199955933	<b>Leistungsabgabe:</b> 16.2	<b>Geeignet für Sicherheitsfunktionen:</b> 0
<b>Gewicht (netto):</b> 0,155 Kg	<b>Stabilisiert:</b> 1	<b>Schutzart (IP):</b> IP30
<b>Mindestabnahme menge verteiler:</b> 1	<b>Ausführung des elektrischen Anschlusses:</b> Schraubanschluss	
<b>Spannungsart der Versorgungsspannung:</b> DC	<b>Tragschienenmontage möglich:</b> 1	
<b>1. Ausgangsspannung:</b> 26.9 - 27.1	<b>Wandmontage möglich:</b> 0	
<b>Max. Ausgangsstrom 1:</b> 0.6	<b>Geeignet für Reiheneinbau:</b> 1	
<b>Ausgangsspannung einstellbar:</b> 0	<b>Breite in Teilungseinheiten:</b> 2	
<b>Kurzschlussfest:</b> 1		

## Dokumente

**Katalog**  
Gesamtkatalog 2016/2017 - p.170



**Datenblatt**  
BT00659-a-EN.PDF



**Montagehinweis**  
U2831C.pdf



**Datenblatt**  
BT00156-b-UK.PDF

# Links



**MyHOME software**  
<http://www.homesystems-legrandgroup.com/>

MyHOME software

# Bilder



Ref. nr.	Abmessungen (mm)			Anzahl module (in 100 mm)
	A	B	C	
BT340000	90	140	61	8
BT340010	90	105	61	6
BT340020	105	90	30	2
BT340030	105	35	20	2
BT340100	90	105	61	6
BT340200	90	72	61	4
BT340220	105	90	30	2
BT340300	105	70	30	4
BT340400	90	52,5	37	3
BT340500	105	30	30	2
BT340600	90	72	20	4
BT340801	90	72	30	4
BT340900	90	175	60	10
BT340410	90	105	27	6
BT3411	90	105	30	6
BT3411M	90	175	30	10