

Datenblatt



Produktbezeichnung **RG 60**

Beschreibung Kabelrinne gelocht

Eigenschaften Kopfform geeignet zum formschlüssigen Einrasten von Deckeln, mit Längs- und Quersicken zur Reduzierung der Bodendurchbiegung, geprüft nach DIN EN 61537, einschließlich elektr. Leitfähigkeit



Normen: DIN EN 61537

Höhe	Länge	Materialstärke
60 mm	3000 mm	1 mm

Art. Nr.	Breite	Werkstoff	Oberfläche
079 814	100 mm	Stahl	bandverzinkt
079 817	200 mm	Stahl	bandverzinkt
079 820	300 mm	Stahl	bandverzinkt
079 823	400 mm	Stahl	bandverzinkt
079 826	500 mm	Stahl	bandverzinkt
079 828	600 mm	Stahl	bandverzinkt
079 813	100 mm	Stahl	tauchfeuerverzinkt
079 816	200 mm	Stahl	tauchfeuerverzinkt
079 819	300 mm	Stahl	tauchfeuerverzinkt
079 822	400 mm	Stahl	tauchfeuerverzinkt
079 825	500 mm	Stahl	tauchfeuerverzinkt
079 827	600 mm	Stahl	tauchfeuerverzinkt
079 812	100 mm	rostfreier Stahl	sonstige
079 815	200 mm	rostfreier Stahl	sonstige
079 818	300 mm	rostfreier Stahl	sonstige
079 821	400 mm	rostfreier Stahl	sonstige
079 824	500 mm	rostfreier Stahl	sonstige
078 609	600 mm	rostfreier Stahl	sonstige

Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Ausführung	ohne Verbinder
Weitspann-Ausführung	Nein
Seitenlochung	Ja
Montagelochung im Boden	Ja
NATO-Lochbild	Nein
Mit Oberteil	Nein