



Installationsschütz, 230VAC/DC, 4S, 25A

Typ
Art.-Nr. **CMUC230/25-40**
137309

Katalog Nr.

Technische Daten nach ETIM 5.0

Schutzschaltgeräte, Sicherungen, Reiheneinbau-/Aufbaugeräte (EG000020) / Installationsschütz für Reiheneinbau (EC001653)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Modulares Reiheneinbaugerät für Stromkreisverteiler / Installationsschütz für Reiheneinbau (ecl@ss8-27-14-23-08 [AFZ820011])			
Bemessungsbetriebsspannung		V	230 - 230
Bemessungsbetriebsstrom		A	25
Gebrauchskategorie			0
Bemessungsbetätigungsspannung		V	440 - 440
Spannungsart der Betriebsspannung			AC/DC
Spannungsart der Betätigungsspannung			AC/DC
Anzahl der Schließer			4
Anzahl der Öffner			0
Max. Glühlampenlast		W	3000
Max. Leuchtstofflampenlast		VA	1360
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung)		VA	2552
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert)		VA	1360
Schieber für Handschaltung			nein
Anzahl der Teilungseinheiten			2
Einbautiefe		mm	69.5
Zusatzeinrichtungen möglich			ja
Schutzart (IP)			IP20