


# Tangit FP 800 Brandschutz-Anstrich

(U 08 10)

zur Beschichtung im Tangit FP 550 System



## Vorteile und Eigenschaften

- der Tangit FP 800 Brandschutz-Anstrich ist notwendiger Systembestandteil in Kombination mit Tangit FP 550 2K-Brandschutz-Schaum
- für die Abschlussbeschichtung von Rohr-, Kabel- und Kombischotts mit Tangit FP 550 2K-Brandschutz-Schaum
- zur Beschichtung von Kabeln, Kabelbündeln und -trassen zum Schutz vor Brandausbreitung
- bildet einen sicheren Schutzmantel bei Hitzeeinwirkung
- einfach mit einem weichen Pinsel zu verarbeiten
- spritzfähig (mit einer gängigen Airless-Pistole)
- rauchgasdicht in Verbindung mit Tangit FP 550 2K-Brandschutz-Schaum
- frei von Halogenen, schwermetallhaltigen Verbindungen und organischen Lösemitteln
- getestet nach EN 1366-3
- erfüllt die DIN 4102
- zugelassen vom DIBT



Art.Nr.	Farbe	Inh.	VPE 1
218 1 801	Weiß	1 kg	2
<i>Einbaurichtlinien, Spezifikationen und exakte Rohrtypen der abZ, abP oder ETA sind zwingend zu beachten.</i>			

### Kombination mit

Tangit FP 550 2K-Brandschutz-Schaum  
Pacifyre® Kennzeichnungsschild