



Kabelverschraubung, M40, RAL 7035, IP68

EATON

Powering Business Worldwide™

Typ

V-M40

Art.-Nr.

209668

Katalog Nr.

Lieferprogramm

Sortiment		Allgemeines Schaltschrankzubehör
Zubehör		Kabelmanagement
Leitungseinführung		M40
Bohrungsdurchmesser	mm	40,5
Leitungsaußendurchmesser	mm	16 - 28
Verwendung Kabel NYM/NYY, 4-adrig	mm ²	NYM 5 x 16
Beschreibung		Brandklasse V2 nach UL94 mit Gegenmutter und integrierter Zugentlastung
Werkstoff		Polyamid halogenfrei
Oberflächenbeschaffenheit		RAL 7035
Information zum Lieferumfang		mit Gegenmutter und integrierter Zugentlastung
Schutztart		IP68 bis 5 bar (30 min)

Allgemeines

Schutztart		IP68 bis 5 bar (30 min)
------------	--	-------------------------

Material

Werkstoff		Polyamid halogenfrei
Farbe		Grau, RAL 7035
Temperaturbeständig		-20 °C - 100 °C, kurzzeitig bis ca. 120 °C
Chemische Beständigkeit		Beständig gegen: Aceton, Benzin, Benzol, Dieselöl, Fette, Öle, Lösungsmittel für Farben und Lacke
Spannungsrisssgefahr		niedrig
Flammwidrigkeit		Glühdrahtprüfung 750 °C nach EN 60695-2-11
Brandklasse nach UL94		V2

Abmessungen

