


Datenblatt

Produktbezeichnung	PKGH OP SW UV
Beschreibung	Panzerkasten, strahlwasserdicht, halogenfrei
Eigenschaften	zur Verlegung auf Putz, geeignet für Feuchträume, ohne vorgeprägte Rohreinführungen
Farbe	schwarz, ähnlich RAL 9005
Klassifizierung	AC 690 V, IP65



Normen: EN 60670-1, EN 60670-22, EN 60754, EN 50642



Einsatztemperatur	Schutzart (IP)	UV-beständig
-25 bis +105 °C	IP65	ja – bis 10 Jahre

Art. Nr.	Maße Ø/LxB x T	Vp kl	Vp gr
000 528	105 x 105 x 64 mm	5 St	50 St
010 685	200 x 150 x 85 mm	2 St	12 St
013 019	300 x 200 x 125 mm	1 St	4 St

Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Halogenfrei	Ja
Montageart	universal
Einführung von hinten	Nein
Anreihbar	Nein
Anzahl der Einführungen	-
Bestückung	ohne
Ausführung Deckel	Montagedeckel
Deckelbefestigung	geschraubt
Explosionsgeprüfte Ausführung	Nein
Funktionserhalt	ohne
Für Ex-Zone Gas	ohne
Für Ex-Zone Staub	ohne
Werkstoff	PC-Blend