

Datenblatt

Produktbezeichnung	MFXP SW
Beschreibung	flexibler Kabelschutzschlauch, gewellt
Eigenschaften	leichte Scheiteldruckfestigkeit, leichte Kälteschlagfestigkeit
Farbe	schwarz, ähnlich RAL 9005
Brandverhalten	nicht flammenverbreitend
Klassifizierungscode	22442



Normen: ÖVE/ÖNORM EN 61386-1:2009, ÖVE/ÖNORM EN 61386-22:2012

Halogenfrei nach EN 60754



Einsatztemperatur	Druckfestigkeit	UV-Level*
-40 bis +130 °C	320 N	L2

Art. Nr.	Außendurchmesser	Innendurchmesser	Kleinpackung	Großpackung
035 505	7,1 mm	4,9 mm	100 m	-
035 506	10 mm	7,2 mm	100 m	-
035 507	11,4 mm	8,4 mm	100 m	-

Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Halogenfrei	Nein
UV-beständig	Ja
Werkstoff	Polypropylen (PP)

*) L1: Innenräume - Installation in sonnigen Innenräumen, um Verfärbung durch Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

L2: Geschützter Außenbereich - Einsatz an beschatteten Orten oder an Außenwänden, die nur kurzzeitig der Sonne ausgesetzt sind.

L3: Volle Sonneneinstrahlung - Einsatz an Orten mit ganztägiger Sonneneinstrahlung möglich (z.B. auf Dächern, Antennenmasten oder für PV-Panels).

L2 gekennzeichnete Tief- und Straßenbauprodukte sind innerhalb kürzester Zeit zu verlegen, um Stabilität und Farbbeständigkeit zu gewährleisten.