

## Allgemeine Informationen

<b>Typ:</b>	XT3N 250 TMD 100-1000 3p F F
<b>Bestellnummer:</b>	1SDA068055R1
<b>EAN:</b>	8015644019266
<b>Katalogbeschreibung:</b>	XT3N 250 TMD 100-1000 3p F F
<b>Beschreibung:</b>	Die Kompaktleistungsschalterreihe Tmax XT3 mit Nennströmen bis 250 A ist in 3- oder 4-poliger Variante, fest montiert oder steck- und ausfahrbar erhältlich. Die Tmax XT3 können mit thermomagnetischen Auslösern für den Schutz von Gleich-/Wechselstromnetzen ausgestattet werden. Auch für den Einsatz in Kommunikationssystemen und 400-Hz-Anlagen ist die Baureihe geeignet. Die Kompaktleistungsschalter Tmax XT3 sind in einer abgeleiteten Version als Lasttrennschalter erhältlich. Weiteres Zubehör ist verfügbar.

## Kategorien

Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Leistungsschalter » Kompakte Leistungsschalter » Tmax XT

## Bestelldaten

<b>EAN:</b>	8015644019266
<b>Mindestbestellmenge:</b>	1 Stück
<b>Zolltarifnummer:</b>	85362090

## Abmessungen

<b>Breite des Produkts:</b>	105 mm
<b>Höhe des Produkts:</b>	150 mm
<b>Tiefe des Produkts:</b>	70 mm
<b>Nettogewicht:</b>	1.7 kg

## Verpackungsinformationen

<b>Menge Verpackungseinheit 1:</b>	1 Stück
<b>Breite Verpackungseinheit 1:</b>	155 mm
<b>Höhe Verpackungseinheit 1:</b>	190 mm
<b>Länge Verpackungseinheit 1:</b>	155 mm
<b>Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:</b>	1.7 kg
<b>EAN Verpackungseinheit 1:</b>	8015644019266

## Weitere Informationen

<b>Anschließbar an Leistungsschalter Typ:</b>	Power distribution
<b>Elektrische Lebensdauer:</b>	120 Schaltspiele/Std 8000 Zyklen
<b>Mechanische Lebensdauer:</b>	Nr. Operations 240 Schaltspiele/Std Nr. Operations 25000 Zyklen
<b>Anzahl Pole:</b>	3
<b>Ausschaltzeit:</b>	CB with SOR 15 ms CB with UVR 15 ms
<b>Verlustleistung:</b>	bei Bemessungsbedingungen pro Pol 5.6 W
<b>Baureihe:</b>	SACE Tmax XT
<b>Produktname:</b>	Automatic Circuit Breaker
<b>Geräteausführung:</b>	CB
<b>Bemessungsstrom (<math>I_n</math>):</b>	100 A
<b>Bemessungsfrequenz (f):</b>	50 / 60 Hz
<b>Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (<math>U_{imp}</math>):</b>	8 kV
<b>Bemessungsisolationsspannung (<math>U_i</math>):</b>	800 V
<b>Bemessungsbetriebsspannung:</b>	690 V AC 500 V DC
<b>Bemessungs- Betriebskurzschlussausschaltvermö... (<math>I_{cs}</math>):</b>	(220 V AC) 37,5 kA (220 V AC) 37,5 kA (380 V AC) 27 kA (415 V AC) 27 kA (440 V AC) 18,75 kA (500 V AC) 15 kA (690 V AC) 3,75 kA
<b>Bemessungs- Grenzkurzschlussausschaltvermö...</b>	(220 V AC) 50 kA (230 V AC) 50 kA

<b>(I<sub>cu</sub>):</b>	(380 V AC) 36 kA (415 V AC) 36 kA (440 V AC) 25 kA (500 V AC) 20 kA (690 V AC) 5 kA (250V DC) 2 Pole in Reihe 36 kA (500V DC) 3 Pole in Reihe 36 kA
<b>Bemessungsdauerstrom (I<sub>n</sub>):</b>	250 A
<b>Bemessungsspannung (U<sub>r</sub>):</b>	690 V
<b>Auslösertyp:</b>	TM
<b>Normen:</b>	IEC 60947
<b>Sub-type:</b>	XT3
<b>Klemmenanschlussart:</b>	Fester Leistungsschalter Vorderseitig
<b>Version:</b>	F

### Zertifikate und Deklarationen

<b>Konformitätserklärung - CE:</b>	1SDL000165R0011
<b>GL Zertifikat:</b>	1SDL000163R0094
<b>LR Zertifikat:</b>	1SDL000163R0100
<b>Datenblatt, technische Information:</b>	1SDC210033D0201

### Klassifizierungen

<b>ETIM 4:</b>	EC000228 - Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz
<b>ETIM 5:</b>	EC000228 - Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz
<b>ETIM 6:</b>	EC000228 - Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz
<b>Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):</b>	Q
<b>UNSPSC:</b>	39120000

