



FI/LS-SCHUTZEINRICHTUNG TYP A (PSE/SSF),
T=70MM IFN 30MA, 10KA, 1+N-POL B 13A

Allgemeine technische Daten:

Einbaulage		beliebig
Höhe	mm	90
Breite	mm	36
Tiefe	mm	77
Strom / bei AC / Bemessungswert	A	13
Stoßstromfestigkeit / bei (8/20) µs	kA	1
Ausführung des Fehlerstromtyps		A
Ausführung des Produktes		unverzögert
Auslösefehlerstrom / Bemessungswert	A	0,03
Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten		2
Verschmutzungsgrad		2
Auslösecharakteristik-Klasse		B
Position / des Netzanschlusskabels		wahlweise oben oder unten
mechanische Lebensdauer (Schaltkontakte) / typisch		10.000
Energiebegrenzungsklasse		3
Überspannungskategorie		3
Produktausstattung / Berührungsschutz		Ja
Versorgungsspannung		
• bei AC / Bemessungswert	V	230

• für Prüfeinrichtung / minimal	V	100
Polzahl		
• Anmerkung		1P+N
• mit Absicherung		1
Schaltvermögen Strom		
• gemäß IEC 60947-2 / Bemessungswert	kA	15
• gemäß EN 60898 / Bemessungswert	kA	10
Umgebungstemperatur		
• minimal	°C	-25
• maximal	°C	55
Einfluss der Umgebungstemperatur		max. 95% Feuchte
Umgebungstemperatur / während Lagerung		
• minimal	°C	-40
• maximal	°C	75
anschließbarer Leiterquerschnitt		
• eindrähtig		
• minimal	mm ²	0,75
• maximal	mm ²	35
• mehrdrähtig		
• minimal	mm ²	0,75
• maximal	mm ²	35
• feindrähtig / mit Aderendbearbeitung		
• minimal	mm ²	0,75
• maximal	mm ²	25
Anzugsdrehmoment / bei Schraubanschluss		
• minimal	N·m	2,5
• maximal	N·m	3
Produkteigenschaft		
• siliconfrei		Ja
• halogenfrei		Ja
Anzahl der Testzyklen / für Umweltprüfung / gemäß IEC 60068-2-30		26
Referenzkennzeichen		
• gemäß DIN EN 61346-2		F

Approbationen/ Zertifikate:

allgemeine Produktzulassung



sonstig



Konformitätserklärung

sonstiges



sonstig

Umweltbestätigung

Weitere Informationen:

Information- und Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/mall>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/5SU1354-6KK13/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5SU1354-6KK13

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

Datanorm [GAEB81](#) [GAEB83](#) [RTF](#) [TXT](#)



letzte Änderung:

23.07.2013