

Allgemeine Informationen

Typ:	CC4-01
Bestellnummer:	1SBN010111R1001
EAN:	3471523130432
Katalogbeschreibung:	CC4-01 Hilfsschalterblock
Beschreibung:	CC4-01 Hilfsschalterblock

Kategorien

Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Schalt- und Steuerungstechnik » Schütze » Blockschütze Zubehör

Bestelldaten

EAN:	3471523130432
Mindestbestellmenge:	1 Stück
Zolltarifnummer:	85389099

Abmessungen

Nettogewicht:	0.014 kg
---------------	----------

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1:	1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1:	100 mm
Höhe Verpackungseinheit 1:	10 mm
Länge Verpackungseinheit 1:	100 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:	0.014 kg
EAN Verpackungseinheit 1:	3471523130432
Menge Verpackungseinheit 2:	100 Stück
Menge Verpackungseinheit 3:	2400 Stück
Art der Produktverpackung:	Bag

Technische Daten UL/CSA

Anzugsdrehmoment UL/CSA:	Hilfsstromkreis 11 in-lb
--------------------------	--------------------------

Weitere Informationen

Anschlussmöglichkeit-Hilfsstromkreis:	Feindrätig mit Aderendhülse 1/2x 0.75 ... 2.5 mm ² Feindrätig mit isolierter Aderendhülse 1x 0.75 ... 2.5 mm ² Feindrätig mit isolierter Aderendhülse 2x 0.75 ... 1.5 mm ² Starr 1/2x 1...2.5 mm ²
Konventioneller thermischer Dauerstrom in freier Luft (I _{th}):	nach IEC 60947-5-1, q=40°C 16 A
IIT Publishing Status:	Level 0 - Information enabled
Maximale elektrische Schaltfrequenz:	AC-15 1200 Schaltspiele/Std DC-13 900 Schaltspiele/Std
Maximale Schalthäufigkeit:	3600 Schaltspiele/Std
Angebaute Hilfskontakte:	0 S, 1 Ö
Baureihe:	Accessories for Block Contactors
Produktname:	Hilfsschalterblock
Bemessungsfrequenz (f):	Hilfsstromkreis 50 / 60 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit 6 kV (U _{imp}):	
Bemessungsisolationsspannung (U _i):	nach UL/CSA 600 V nach IEC 60947-5-1 und VDE 0110 (Gr. C) 690 V
Bemessungsbetriebsstrom AC-15 (I _e):	(220 / 240 V) 4 A (24 / 127 V) 6 A (400 / 440 V) 3 A (500 V) 2 A (690 V) 2 A
Bemessungsbetriebsstrom DC-13 (I _e):	(110 V) 0.55 A / 60 W (125 V) 0.55 A / 69 W (220 V) 0.27 A / 60 W (24 V) 6 A / 144 W (250 V) 0.27 A / 68 W (400 V) 0.15 A / 60 W (48 V) 2.8 A / 134 W (500 V) 0.13 A / 65 W

(600 V) 0.1 A / 60 W
(72 V) 1 A / 72 W

Bemessungsbetriebsspannung: Hilfsstromkreis 24 ... 690 V

**Bemessungskurzzeitstromfestigkeit
(I_{cw}):** für 0,1 s 140 A
für 1,0 s 100 A

Geeignet für Baureihe/Typ: AF09
AF12
AF16
AF26
AF30
AF38
AF40
AF52
AF65
AF80
AF96
NF

Anschlussart: Schraubklemmen

Anzugsdrehmoment: Hilfsstromkreis 1.2 N·m

Abisolierlänge: Hilfsstromkreis 10 mm

Zertifikate und Deklarationen

ABS Zertifikat: ABS_15-GE1349500-PDA_90682247

CB Zertifikat: CB_SE_70923

CCC Zertifikat: CCC_2011010304496319

Konformitätserklärung - CE: 1SBD250007U1000

EAC Zertifikat: EAC_RU C-FR ME77 B01048

GOST Zertifikat: GOST_POCCFR.ME77.B07175.pdf

LR Zertifikat: LRS_1300087E1

RINA Zertifikat: RINA_ELE084013XG

UL Zertifikat: UL_20091128-E252354-3-1

UL Listing Card: UL_E252354

Datenblatt, technische Information: 1SBC100173C0201

Klassifizierungen

E-nummer: 3211433

ETIM 4: EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik

ETIM 5: EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik

ETIM 6: EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik

**Kennbuchstabe (elektrische
Betriebsmittel):** K

UNSPSC: 39121500

