

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

Austrittsfilter – SK 3238.200

Stand : 08.05.2018

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Austrittsfilter Standard – SK 3238.200

erstellt am: 08.05.2018 auf www.rittal.com/at-de



Produktbeschreibung

Beschreibung:	Zur Belüftung durch Konvektion kann im unteren und oberen Bereich des Schaltschranks jeweils ein Austrittsfilter eingesetzt werden.
Material:	ABS Materialbeständigkeit nach UL 94-5VA
Farbe:	RAL 7035
Schutzart IP nach IEC 60 529:	IP 54 inkl. Filtermatte
Schutzart NEMA:	NEMA 12
Lieferumfang:	Austrittsfilter Filtermatte

Produktmerkmale

Abmessungen:	Breite: 148,5 mm Höhe: 148,5 mm Tiefe: 24 mm
Erforderlicher Montageausbruch:	Breite: 124 mm Höhe: 124 mm
Verpackungseinheit:	1 St.
Gewicht/VE:	0,18 kg

EAN: 4028177651739

Zolltarifnummer: 39269097

ETIM 6.0: EC002513

ETIM 5.0: EC002513

eCl@ss 8.0/8.1: 27180706

eCl@ss 7.0/7.1: 27180706

eCl@ss 6.0/6.1: 27180706

eCl@ss 5.1/5.1.4: 27180706

Produktbeschreibung (lang): SK Austrittsfilter, Standard, BHT: 148,5 x 148,5 x 24 mm

Approbationen

Approbationen: CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR